

CANON SPEEDLITE MODELLÜBERSICHT



Modell	SPEEDLITE EL-1	SPEEDLITE EL-5	SPEEDLITE 430EX III-RT	SPEEDLITE EL-100
Leitzahl (ISO100) Meter	60 (bei 200 mm)	60 (200 mm)	43 (bei 105 mm)	26 (bei 50 mm)
Brennweitenanpassung	24-200 mm	24-200 mm	24-105 mm	24, 50 mm
Kurzzeitsynchronisation	Ja	Ja	Ja	Ja
Manuelle Einst./Blitzleistung	Ja - 1/1-1/8.192 ¹	Ja - 1/1-1/1024 ¹	Ja - 1/1-1/128	Ja - 1/1-1/128
Blitzbelichtungskorrektur	Ja	Ja	Ja	Ja (Kameraeinstellung)
Blitzbelichtungsreihen	Ja	Ja	Nein	Nein
Hilfslicht / Blitz	2 x LED / ja	2 x weiße LED/Nein	Nein/Ja	Nein/Ja
Kabellose Übertragungsart	Optisch/Funk	Funk Ausschließlich	Funk	Optisch
Empfänger-Funktion	Infrarot/Funk	Funk	Infrarot/Funk	Infrarot
Sender-Funktion	Infrarot/Funk	Funk	Funk	Infrarot
Akku	LP-EL (Lithium-Ionen-Akku)	LP-EL (Lithium-Ionen-Akku)	2 x AA	2 x AA
Blitzladezeit	Ca. 0,9 Sek. ²	Ca. 1,2 Sek. ²	Ca. 3,5 Sek. ² (Alkalibatterien)	Ca. 5,8 Sek. ² (Alkalibatterien)
Gewicht (ohne Batterien/Akkus)	572 g	491 g	295 g	190 g

¹ Die minimale Blitzleistung beträgt 1/128 für Kurzzeit-Synchronisation oder optische drahtlose Übertragung.

² Benötigte Zeit zur Blitzaufladung über Alkali-Mignonzellen nach vollständiger Entladung.

Canon

Live for the story_