

RF OBJEKTIVE ÜBERSICHT

ULTRAWEITWINKEL- & STANDARDZOOM



Ultraweitwinkel-Zoom

Standardzoom

Objektiv / Eigenschaft	RF 14-35mm F4L IS USM	RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM	RF 15-35mm F2.8L IS USM	RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM	RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM	RF 24-70mm F2.8L IS USM	RF 24-105mm F4L IS USM	RF 24-105mm F4-7.1 IS STM	RF 24-240mm F4-6.3 IS USM	RF 28-70mm F2L USM
Benutzer	Profi	Foto-Begeistert	Profi	Foto-Begeistert	Foto-Begeistert	Profi	Profi	Foto-Begeistert	Foto-Begeistert	Profi
Ideal für	Landschaft, Architektur, Vlogging	Landschaft, Architektur, Vlogging	Landschaft, Video, Hochzeit	Landschaft, Porträt, alltägliche Fotografie	Landschaft, Reise, alltägliche Fotografie	Hochzeit, Veranstaltung, Video	Alltägliche Fotografie, Reise	Alltägliche Fotografie, Reise, Video	Alltägliche Fotografie, Reise	Hochzeit, Veranstaltung, Reportage
L-Serie	✓	×	✓	×	×	✓	✓	×	×	✓
Naheinstellgrenze (ca. m)	0,2	0,28*	0,28	0,2*	0,17*	0,21	0,45	0,2*	0,5	0,39
Max. Vergrößerung	0,38-fach	0,09*	0,21-fach	0,16-fach*	0,36-fach*	0,3-fach	0,24-fach	0,4-fach*	0,26-fach	0,18-fach
Optischer Bildstabilisator (Stufen)	5,5	5,5	5	4	4,5	5	5	5	5	-
AF-Motor	Nano USM	STM	Nano USM	STM	STM	Nano USM	Nano USM	STM	Nano USM	USM
Filtergewinde (mm)	77	67	82	49	55	82	77	67	72	95
Durchmesser x Länge (ca. mm)	84,1 x 99,8	76,6 x 88,4	88,5 x 126,8	69 x 44,3	69 x 84,5	88,5 x 125,7	83,5 x 107,3	76,6 x 88,8	80,4 x 122,5	103,8 x 139,8
Gewicht (ca. g)	540	390	840	130	310	900	700	395	750	1430

*Die Zahlen beziehen sich auf den Autofokus. Mit dem Centre Focus Macro Modus dieser Objektive kannst du nah an das Motiv heran gehen und erhältst mit manueller Fokussierung eine bessere Vergrößerung. Auf der Canon Webseite findest du weitere Einzelheiten.



RF OBJEKTIVE ÜBERSICHT **FESTBRENNWEITEN**



Objektiv / Eigenschaft	RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE	RF 16mm F2.8 STM	RF 24mm F1.8 MACRO IS STM	RF 35mm F1.8 MACRO IS STM	RF 50mm F1.8 STM	RF 50mm F1.2L USM	RF 85mm F2 MACRO IS STM	RF 85mm F1.2L USM	RF 85mm F1.2L USM DS
Benutzer	Profi	Foto-Begeistert	Foto-Begeistert	Foto-Begeistert	Foto-Begeistert	Profi	Foto-Begeistert	Profi	Profi
Ideal für	Virtual Reality	Landschaft, Architektur, Vlogging	Landschaft, Architektur, Makro	Makro, alltägliche Fotografie	Porträt, alltägliche Fotografie	Porträt, alltägliche Fotografie	Porträt, Makro	Porträt	Porträt
L-Serie	✓	×	×	×	×	✓	×	✓	✓
Naheinstellgrenze (ca. m)	0,2	0,13	0,14	0,17	0,3	0,4	0,35	0,85	0,85
Max. Vergrößerung	0,03-fach	0,26-fach	0,5-fach	0,5-fach	0,25-fach	0,19-fach	0,5-fach	0,12-fach	0,12-fach
Optischer Bildstabilisator (Stufen)	-	-	5	5	-	-	5	-	-
AF-Motor	-	STM	STM	STM	STM	USM	STM	USM	USM
Filtergewinde (mm)	-	43	52	52	43	77	67	82	82
Durchmesser x Länge (ca. mm)	(121,1 x 83,6) x 53,5	69,2 x 40,2	74,4 x 63,1	74,4 x 62,8	69,2 x 40,5	89,8 x 108	78 x 90,5	103,2 x 117,3	103,2 x 117,3
Gewicht (ca. g)	350	165	270	305	160	950	500	1.195	1.195



RF OBJEKTIVE ÜBERSICHT

TELE-FESTBRENNWEITEN



Objektiv / Eigenschaft	RF 100mm F2.8L MACRO IS USM	RF 135mm F1.8L IS USM	RF 400mm F2.8 L IS USM	RF 600mm F4 L IS USM	RF 600mm F11 IS STM	RF 800mm F11 IS STM	RF 800mm F5.6 L IS USM	RF 1200mm F8 L IS USM
Benutzer	Profi	Profi	Profi	Profi	Foto-Begeistert	Foto-Begeistert	Profi	Profi
Ideal für	Makro, Porträt	Porträt, Innenaufnahmen und Sport	Wildlife & Outdoor-Sport	Wildlife & Outdoor-Sport	Wildlife & Outdoor-Sport	Wildlife & Outdoor-Sport	Wildlife, Outdoor-Sport & Nachrichten	Wildlife, Outdoor-Sport & Nachrichten
L-Serie	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓
Naheinstellgrenze (ca. m)	0,26	0,7	2,5	4,2	4,5	6	2,6	4,3
Max. Vergrößerung	1,4-fach	0,26-fach	0,17-fach	0,15-fach	0,14-fach	0,14-fach	0,34-fach	0,29-fach
Optischer Bildstabilisator (Stufen)	5	5,5	5,5	5,5	4	5	4	4
AF-Motor	Nano USM	Nano USM	USM	USM	STM	STM	Ring-USM	Ring-USM
Filtergewinde (mm)	67	82	Einsteckfilter 52	Einsteckfilter 52	82	95	Einsteckfilter 52	Einsteckfilter 52
Durchmesser x Länge (ca. mm)	81,5 x 148	89,2 x 130,3	163 x 367	168 x 472	93 x 269,5	101,6 x 351,8	163 x 432	168 x 537
Gewicht (ca. g)	730	935	2.890	3.090	930	1.260	3.140	3.340



RF OBJEKTIVE ÜBERSICHT

TELE-ZOOMOBJEKTIVE



Objektiv / Eigenschaft	RF 70-200mm F4 L IS USM	RF 70-200mm F2.8 L IS USM	RF 100-400mm F5.6-8 IS USM	RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM
Benutzer	Profi	Profi	Foto-Begeistert	Profi
Ideal für	Porträt, Outdoor-Sport	Porträt, Indoor- & Outdoor-Sport, Video	Wildlife & Outdoor-Sport	Wildlife & Outdoor-Sport
L-Serie	✓	✓	×	✓
Naheinstellgrenze (ca. m)	0,6	0,7	0,88	0,9
Max. Vergrößerung	0,28-fach	0,23-fach	0,41-fach	0,33-fach
Optischer Bildstabilisator (Stufen)	5	5	5,5	5
AF-Motor	Nano USM	Nano USM	Nano USM	Nano USM
Filtergewinde (mm)	77	77	67	77
Durchmesser x Länge (ca. mm)	83,5 x 119	89,9 x 146	79,5 x 164,7	93,8 x 207,6
Gewicht (ca. g)	695	1.070	635	1.525



CANON RF OBJEKTIVE NACH BRENNWEITE

10 16 24 35 50 85 105 135 200 300 400 500 600 800 1200

Ultraweitwinkel-Zoom

- RF 14-35mm F4L IS USM
- RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM
- RF 15-35mm F2.8L IS USM

Standardzoom

- RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM
- RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM
- RF 24-70mm F2.8L IS USM
- RF 24-105mm F4L IS USM
- RF 24-105mm F4-7.1 IS STM
- RF 24-240mm F4-6.3 IS USM
- RF 28-70mm F2L USM

Festbrennweite

- RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE
- RF 16mm F2.8 STM
- RF 24mm F1.8 MACRO IS STM
- RF 35mm F1.8 MACRO IS STM
- RF 50mm F1.2L USM
- RF 50mm F1.8 STM
- RF 85mm F1.2L USM
- RF 85mm F1.2L USM DS
- RF 85mm F2 MACRO IS STM
- RF 100mm F2.8L MACRO IS USM
- RF 135mm F1.8L IS USM
- RF 400mm F2.8L IS USM
- RF 600mm F4L IS USM
- RF 600mm F5.6L IS USM
- RF 800mm F5.6L IS USM
- RF 800mm F11 IS STM
- RF 800mm F11 IS STM
- RF 1200mm F8L IS USM

Telezoom

- RF 70-200mm F4L IS USM
- RF 70-200mm F2.8L IS USM
- RF 100-400mm F5.6-8 IS USM
- RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM

EXTENDER*



EF AUF RF ADAPTER



SCHLÜSSEL

- Leistungsstarke Objektive
- Objektive der L-Serie
- RF-S Objektive



*Nicht alle RF Objektive sind mit RF Extendern kompatibel; Einzelheiten sind auf der Canon Website zu finden.