

PowerShot SX620 HS

Zoom incredibile in una fotocamera piccola e connessa

Dotata di un incredibile zoom 25x in un design piccolo e tascabile, questa fotocamera Wi-Fi con NFC integra tutte le funzioni necessarie per realizzare splendide foto e filmati, condividendoli subito con facilità tramite un dispositivo smart.



- Acquisisci anche i dettagli più lontani con questa fotocamera con zoom 25x piccola e tascabile, dotata di HS System
- Wi-Fi* con NFC e Image Sync rendono semplice connettersi al dispositivo smart, realizzare immagini in modalità remota e condividere o eseguire il backup delle tue creazioni
- Grazie allo zoom automatico e a Dynamic IS, ottieni il massimo da ogni inquadratura e registra con facilità filmati Full HD stabili e semplici da condividere
- È sufficiente inquadrare e scattare per ottenere foto e filmati fantastici con Hybrid Auto e Intelligent IS
- Essere creativi è semplice con i filtri, che consentono di aggiungere un'atmosfera e un look unici a foto e filmati e la funzione Creative Shot

* La connettività Wi-Fi e le funzioni variano in base al modello e al paese.

Gamma di prodotti



PowerShot SX720 HS



PowerShot SX620 HS

PowerShot SX720 HS
PowerShot SX620 HS

Specifiche tecniche

PowerShot SX620 HS

SENSORE DI IMMAGINE

Tipo	CMOS da 1/2,3" retroilluminato
Pixel effettivi	Circa 20,2 M ^[14]
Pixel effettivi/totali	Circa 21,1 M
Tipo filtro colore	Colori primari

PROCESSORE DI IMMAGINI

Tipo	DIGIC 4+ con tecnologia iSAPS
-------------	-------------------------------

OBIETTIVO

Lunghezza focale	4,5 - 112,5 mm (equivalente a 35 mm: 25 - 625 mm)
Zoom	Ottico 25x ZoomPlus 50x Digitale circa 4x (con teleconvertitore digitale circa 1,6x o 2x). Combinato circa 100x ^[1]

Apertura massima

Struttura	f/3,2 - f/6,6 13 elementi in 10 gruppi (1 lente Hi-UD, 2 lenti UD, 1 lente asferica fronte/retro UA, 1 lente asferica fronte/retro, 1 lente asferica a lato singolo) Sì (tipo di posizionamento obiettivo), circa 2,5 stop ^[13] . Intelligent IS con Dynamic IS avanzato su 4 assi
------------------	--

MESSA A FUOCO

Tipo	TTL
Sistema AF/Punti	AI AF (Face Detection / 9 punti), 1 punto AF (centrale fisso) Singolo, Continuo, Servo AF/AE ^[6] , Tracking AF Formato (normale, piccolo) Sì
Modalità AF	
Selezione del punto AF	
Raggio ausiliario AF	
Distanza minima di messa a fuoco	1 cm (grandangolo) dalla parte anteriore dell'obiettivo in macro

CONTROLLO ESPOSIZIONE

Modalità di misurazione	Valutativa (collegata al riquadro AF Face Detection), media ponderata al centro, spot (centrale)
Compensazione esposizione	+/- 2 EV in incrementi di 1/3 di stop. i-Contrast avanzato per la correzione automatica della gamma dinamica
Sensibilità ISO	AUTOMATICO, 80, 100, 200, 400, 800, 1.600, 3.200

OTTURATORE

Velocità	1 - 1/2000 sec. (impostazioni di fabbrica) 15 - 1/2.000 sec. (gamma complessiva, varia a seconda della modalità di scatto)
-----------------	---

BILANCIAMENTO DEL BIANCO

Tipo	TTL
Impostazioni	Auto (incluso bilanciamento del bianco per la funzione Face Detection), Luce diurna, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Fluorescente H, Personalizzato.

MONITOR LCD

Monitor	Display LCD (TFT) 7,5 cm (3"), circa 922.000 punti, riproduzione colore sRGB
Copertura	Circa 100%
Luminosità	Da uno a cinque livelli regolabili. LCD a illuminazione rapida

FLASH

Modalità	Auto, Flash manuale On/Off, Sincronizzazione lenta
Sincronizzazione lenta	Velocità massima 1/2000 sec.
Riduzione occhi rossi	Sì
Compensazione esposizione flash	Face Detection FE, Esposizione intelligente del flash
Raggio d'azione flash incorporato	50 cm - 4,0 m (grandangolo) / 1,0 m - 2,0 m (teleobiettivo)
Flash esterno	High Power Flash HF-DC2 Canon

SCATTO

Modalità	Hybrid Auto, Scatto creativo, SCN, Smart Auto (32 scene rilevate), P, Ritratto, Otturatore intelligente (Autoscatto con sorriso o occholino, Autoscatto viso), Raffica ad alta velocità (5,0 MP), Notturno senza treppiede, Scarsa illuminazione (5,0 MP), Effetto fish-eye, Effetto miniature, Effetto fotocamera giocattolo, Monocromia, Extra vivace, Effetto poster, Fuochi d'artificio, Tempi lunghi)
-----------------	--

Effetti fotografici

Modalità di scatto

Scatto continuo	My Colors (My Colors Off, Vivace, Neutro, Seppia, Bianco & nero, Diapositiva, Carnagione chiara, Carnagione scura, Blu vivace, Verde vivace, Rosso vivace, Colore personale) Singolo, Continuo, Autoscatto Circa 2,5 scatti/sec. Scatto super veloce (5,0 megapixel): circa 7,1 scatti/sec. (velocità fino a esaurimento spazio su scheda di memoria) ^{[3][4]}
------------------------	--

PIXEL PER LA REGISTRAZIONE / COMPRESSIONE

Dimensioni immagine	4:3 - (L) 5184 x 3888, (M1) 3648 x 2736, (M2) 2048 x 1536, (M) 2592 x 1944, (S) 640 x 480 ^[6] 16:9 - (L) 5184 x 2912, (M1) 3648 x 2048, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360 3:2 - (L) 5184 x 3456, (M1) 3648 x 2432, (M2) 2048 x 1368, (S) 640 x 424 1:1 - (L) 3888 x 3888, (M1) 2736 x 2736, (M2) 1536 x 1536, (S) 480 x 480 Ridimensionamento disponibile in riproduzione Superfine, Fine (Full HD) 1920 x 1080, 29,97 fps, (HD) 1280 x 720, 29,97 fps, (L) 640 x 480, 29,97 fps (Full HD e HD) fino a 4 GB o 29 min. e 59 sec. ^[7] (L) fino a 4 GB o 1 ora ^[4]
Compressione Filmati	
Lunghezza filmato	

TIPI DI FILE

Tipo foto	Compressione JPEG (conforme Exif 2.3 [Exif Print]) / sistema Design rule for Camera File, compatibile con Digital Print Order Format [DPOF] versione 1.1 MP4 [Video: MPEG4-AVC / H.264, Audio: MPEG4 AAC-LC (monoaurale)]
Filmati	

STAMPA DIRETTA

Stampanti Canon	Stampanti fotografiche compatte Canon SELPHY e stampanti Canon Inkjet compatibili con PictBridge
PictBridge	Sì (mediante USB o LAN wireless)

ALTRE FUNZIONI

GPS	GPS tramite dispositivi Mobile (tramite applicazione Canon Camera Connect con dispositivi smart compatibili) Sì, durante lo scatto e la riproduzione Sì, con rotazione automatica
Correzione occhi rossi	
Sensore con orientamento intelligente	
Istogramma	Sì, durante la riproduzione
Zoom di riproduzione	Circa 2x - 10x
Autoscatto	Circa 2, 10 sec. o personalizzato
Lingue menu	Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, finlandese, italiano, greco, norvegese, portoghese, russo, svedese, spagnolo, ucraino, polacco, ceco, ungherese, turco, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, coreano, thailandese, arabo, rumeno, farsi, hindi, malese, indonesiano, vietnamita, ebraico

INTERFACCIA

Computer	Connettore dedicato USB Hi-Speed (compatibile con Micro B)
Altro	Connettore HDMI Micro (Tipo D)
Computer / Altro	Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (solo 2,4 GHz), con supporto Dynamic NFC ^[11]

SCHEDA DI MEMORIA

Tipo	SD, SDHC, SDXC
-------------	----------------

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

PC e Macintosh	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 ^[18] Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 Per connessione Wi-Fi a un PC: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 Mac OS X 10.9, 10.10 Per Image Transfer Utility: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11
-----------------------	---

SOFTWARE

Altro	CameraWindow DC Map Utility Image Transfer Utility App Camera Connect disponibile su dispositivi iOS e Android
--------------	---

ALIMENTAZIONE

Batterie	Batteria al litio ricaricabile NB-13L (batteria e carica batteria in dotazione)
Durata batteria	Circa 295 scatti

Modalità Eco: circa 405 scatti
 Modalità riproduzione: circa 360 min

ACCESSORI

Custodie/Cinturini	Custodia morbida DCC-1500 Custodia da viaggio DCC-2400 Custodia da viaggio DCC-2500 Organizer per accessori PowerShot
---------------------------	--

Flash High Power Flash HF-DC2

Alimentatore e carica batteria Carica batteria CB-2LHE

Altro Batteria al litio ricaricabile NB-13L
 Cavo d'interfaccia IFC-600PCU

SPECIFICHE FISICHE

Ambiente operativo	0 - 40 °C, umidità 10 - 90%
Dimensioni (L x A x P)	96,9 x 56,9 x 27,9 mm
Peso	Circa 182 g (includendo batteria e scheda di memoria)

Note a piè pagina

- ^[1] In base al formato immagine selezionato.
^[3] Nel caso in cui il flash non si attivi.
^[4] In base all'impostazione di velocità, capacità e compressione della scheda di memoria.
^[6] Alcune impostazioni non sono disponibili.
^[7] È necessario utilizzare una scheda Speed Class per disporre del tempo massimo di registrazione:
 (HD) 1280 x 720 Speed Class 4 o superiore, (Full HD) 1920 x 1080 Speed Class 6 o superiore, (iFrame) 1280 x 720 Speed Class 6 o superiore.
^[11] L'uso del Wi-Fi potrebbe essere limitato in alcuni paesi o aree geografiche. Il supporto della connessione Wi-Fi varia in base al dispositivo e all'area geografica. Per ulteriori informazioni, visita il sito Web: www.canon-europe.com/wirelesscompacts
^[13] Valori alla lunghezza ottica focale massima. Le fotocamere la cui lunghezza focale supera 350 mm (equivalente a 35 mm) sono misurate a 350 mm.
^[14] L'elaborazione delle immagini può causare una diminuzione del numero di pixel.
^[18] Applicazioni software compatibili con Windows 10 solo in modalità Desktop Windows 10

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon (conformi con gli standard CIPA) salvo diversamente indicato.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.



Zoom incredibile in una fotocamera piccola e connessa

Dotata di un incredibile zoom 25x in un design piccolo e tascabile, questa fotocamera Wi-Fi con NFC integra tutte le funzioni necessarie per realizzare splendide foto e filmati, condividendoli subito con facilità tramite un dispositivo smart.

Data inizio vendita: giugno 2016 (da definire)

PowerShot SX620 HS



Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Fotocamera digitale PowerShot SX620 HS BK EU26	1072C002AA	4549292057300
Fotocamera digitale PowerShot SX620 HS BK EU26	1072C002BA	4549292057300
Fotocamera digitale PowerShot SX620 HS RE EU26	1073C002AA	4549292057362
Fotocamera digitale PowerShot SX620 HS RE EU26	1073C002BA	4549292057362
Fotocamera digitale PowerShot SX620 HS WH EU26	1074C002AA	4549292057423
Fotocamera digitale PowerShot SX620 HS WH EU26	1074C002BA	4549292057423

Accessori opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Alimentazione		
Batteria NB-13L	9839B001AA	4549292020502
Carica batteria CB-2LHE	9841B001AA	4549292020625
Cavi		
Cavo d'interfaccia IFC-600PCU [NOVITÀ]	1015C001AA	4549292054378
Flash		
Flash ad alta potenza HF-DC2	5189B001BA	4960999782232
Custodie		
Custodia da viaggio DCC-2400 Nero [NOVITÀ]	1534C002AA	4549292072020
Custodia da viaggio DCC-2500 Nero	0038X887	8714574610320
PowerShot Accessory Organizer in tessuto	0036X433	8714574583167
Custodia morbida DCC-1500	0032X600	8714574549088

Informazioni misure / logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione della confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)
Fotocamera digitale PowerShot SX620 HS BK EU26	1072C002AA	EA	Unità	1	159	138	55,5	0,511
Fotocamera digitale PowerShot SX620 HS BK EU26	1072C002BA	CT	Confezione	15	447	301	202	8,93
Fotocamera digitale PowerShot SX620 HS RE EU26	1073C002AA	EP	Euro pallet	375	1200	800	1160	
Fotocamera digitale PowerShot SX620 HS RE EU26	1073C002BA		Strati per pallet	5				
Fotocamera digitale PowerShot SX620 HS WH EU26	1074C002AA		Confezioni per strato	5				
Fotocamera digitale PowerShot SX620 HS WH EU26	1074C002BA		Prodotti per strato	75				

Contenuto della confezione

- Fotocamera digitale PowerShot SX620 HS
- Cinturino WS-800
- Batteria NB-13L
- Carica batteria CB-2LHE
- Cavo CA
- Kit manuale dell'utente