

IXUS 190



Qualità e semplicità in una fotocamera connessa dal design sottilissimo

Basta inquadrare e scattare per ottenere foto bellissime e filmati HD con questa elegante fotocamera IXUS da 20 megapixel, con zoom ottico 10x e stabilizzatore d'immagine intelligente, connessa e perfettamente tascabile.



24mm
WIDE
10x
20x
ZoomPlus
20.0
MEGA
PIXELS
Wi-Fi / NFC
Easy
AUTO
Smart
AUTO
32 SCENES

Date
Button
Creative Filter

- Non perdere nemmeno un ricordo grazie a questa fotocamera IXUS ultrasottile con obiettivo grandangolare da 24 mm e zoom ottico 10x
- Realizza immagini eccezionali con 20 megapixel, DIGIC 4+ e stabilizzatore d'immagine intelligente. Aggiungi un timbro data ai tuoi ricordi
- Con Wi-Fi, NFC e il pulsante di connessione diretto è semplice collegarsi a un dispositivo smart, realizzare immagini a distanza e condividere o eseguire il backup delle tue creazioni
- Ti basta inquadrare e scattare per ottenere foto e filmati fantastici utilizzando la modalità Easy Auto e divertirti con le modalità creative
- Registra splendidi filmati HD (720p) premendo un solo pulsante, mentre lo stabilizzatore d'immagine dinamico mantiene stabili le riprese

Gamma di prodotti



IXUS 285 HS

IXUS 190

IXUS 185

IXUS 285 HS



IXUS 190



IXUS 185

* La connettività Wi-Fi e le funzioni variano in base al modello e al paese.

Specifiche tecniche

SENSORE DI IMMAGINE

Tipo	CCD da 1/2,3"
Pixel effettivi	Circa 20 M ^[14]
Pixel effettivi/totali	Circa 20,5 M

PROCESSORE DI IMMAGINI

Tipo	DIGIC 4+
-------------	----------

OBIETTIVO

Lunghezza focale	4,3 - 43,0 mm (equivalente a 35 mm: 24 - 240 mm)
Zoom	Ottico 10x ZoomPlus 20x Digitale circa 4x Combinato circa 40x ^[11]

Apertura massima Struttura

f/3 - f/6,9	9 elementi in 7 gruppi (1 lente asferica fronte/retro)
--------------------	---

Stabilizzazione dell'immagine

Sì (shift-type nell'obiettivo), circa 2,5 stop ^[13] . Intelligent IS con Dynamic IS avanzato

MESSA A FUOCO

Tipo	TTL
Sistema AF/Punti	AiAF (Face Detection / 9 punti), 1 punto AF (centrale fisso)
Modalità AF	Singolo, Continuo, Servo AF/AE, Tracking AF ^[6]
Raggio ausiliario AF	Sì
Distanza minima di messa a fuoco	1 cm (grandangolo) dalla parte anteriore dell'obiettivo in macro

CONTROLLO ESPOSIZIONE

Modalità di misurazione	Valutativa (collegata al riquadro AF Face Detection), Media ponderata al centro e spot (centrale)
Compensazione esposizione	+/- 2 EV in incrementi di 1/3 di stop i-Contrast per la correzione automatica della gamma dinamica
Sensibilità ISO	AUTOMATICO, 100, 200, 400, 800, 1600 AUTO ISO: 100 - 800

OTTURATORE

Velocità	1 - 1/2000 sec. (modalità automatica) 15 - 1/2000 sec (gamma complessiva, varia a seconda della modalità di scatto)
-----------------	--

BILANCIAMENTO DEL BIANCO

Tipo	TTL
Impostazioni	Auto (incluso bilanciamento del bianco per la funzione Face Detection), Luce diurna, Nuvoloso, Lampadina, Fluorescente, Fluorescente H, Personalizzato

MONITOR LCD

Monitor	Display LCD (TFT) da 6,8 cm (2,7"), circa 230.000 punti
Copertura	Circa 100%
Luminosità	Da uno a cinque livelli regolabili. LCD a illuminazione rapida disponibile tenendo premuto il pulsante INFO

FLASH

Modalità	Auto, Flash manuale On/Off, Sincronizzazione lenta
Sincronizzazione lenta	Sì. Velocità massima 1/2000 sec.
Riduzione occhi rossi	Sì Face Detection FE
Compensazione esposizione flash	
Raggio d'azione flash incorporato	50 cm - 4,0 m (grandangolo) / 1,0 - 2,0 m (teleobiettivo)
Flash esterno	High Power Flash HF-DC2 Canon

SCATTO

Modalità	Smart Auto (32 scene rilevate), P, Ritratto, FaceSelf-Timer, Scarsa illuminazione (5 MP), Effetto fish-eye, Effetto Miniatura, Effetto fotocamera giocattolo, Monocromatico, Ultra vivace, Effetto Poster, Fuochi d'artificio, Tempi lunghi
Modalità di scatto	Easy Auto attivo per impostazione predefinita Singolo, Continuo, Autoscatto
Scatto continuo	Circa 0,8 scatti/sec. Modalità Luce scarsa (5 MP): circa 2,2 scatti/sec. (velocità fino a esaurimento spazio su scheda di memoria) ^[3] ^[4]

PIXEL PER LA REGISTRAZIONE / COMPRESSIONE

Dimensioni immagine	4:3 - (L) 5152 x 3864, (M1) 3648 x 2736, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480 16:9/ W - (L) 5152 x 2896
----------------------------	--

Compressione

Filmati	Fine
Lunghezza filmato	(HD) 1280 x 720, 25 fps, (L) 640 x 480, 29,97 fps (HD) fino a 4 GB o 29 min, 59 sec ^[7] (L) fino a 4 GB o 1 ora ^[4]

TIPO FILE

Tipo foto	Compressione JPEG (conforme Exif 2.3 [Exif Print]) / sistema Design rule for Camera File, compatibile con Digital Print Order Format [DPOF] versione 1.1
Filmati	MP4 [Video: MPEG4-AVC / H.264, Audio: MPEG4 AAC-LC (monocaurale)]

ALTRE FUNZIONI

GPS	GPS tramite dispositivi mobile (tramite applicazione Canon Camera Connect con dispositivi smart compatibili)
Correzione occhi rossi	Sì
Sensore con orientamento intelligente	Sì, con rotazione automatica
Istogramma	Sì, durante la riproduzione
Zoom di riproduzione	Circa 2x - 10x
Autoscatto	Circa 2, 10 sec. o personalizzato
Lingue menu	Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, finlandese, italiano, greco, norvegese, portoghese, russo, svedese, spagnolo, ucraino, polacco, ceco, ungherese, turco, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, coreano, thailandese, arabo, rumeno, farsi, hindi, malese, indonesiano, vietnamita, ebraico

Specifiche tecniche

INTERFACCIA

Computer

Connettore composito USB Hi-Speed (compatibile con Mini-B)
Uscita A/V, connettore composito (PAL/NTSC)

Altro

Computer/Altro

Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (solo 2,4 GHz), con supporto Dynamic NFC ^[1]

SCHEDA DI MEMORIA

Tipo

SD, SDHC, SDXC

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

PC e Macintosh

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 ^{[1][8]}
Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12

Per connessione Wi-Fi a un PC:
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1
Mac OS X 10.9, 10.10

Per Image Transfer Utility:
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1
Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12

SOFTWARE

Altro

CameraWindow DC
Map Utility
Image Transfer Utility

App Camera Connect disponibile su dispositivi iOS e Android

ALIMENTAZIONE

Batterie

Batteria ricaricabile agli ioni di litio NB-11L / NB-11LH
(batteria NB-11L e carica batterie in dotazione)
Circa 190 scatti

Durata batteria

Modalità Eco: circa 245 scatti
Modalità riproduzione: circa 240 min

ACCESSORI

Custodie/Cinturini

Custodia morbida DCC-1320
Custodia morbida DCC-1370
High Power Flash HF-DC2 Canon

Flash

Alimentatore e carica batterie

Altro

Caricabatteria CB-2LFE/CB-2LDE
Batteria ricaricabile agli ioni di litio NB-11L / NB-11LH
Cavo AV Canon AVC-DC400
Cavo d'interfaccia IFC-400PCU

SPECIFICHE FISICHE

Ambiente operativo

0 - 40 °C, umidità 10 - 90%

Dimensioni (L x A x P)

95,3 x 56,8 x 23,6 mm

Peso

Circa 137 g (incluse batteria e scheda di memoria)

Note a piè pagina

^[1] In base al formato immagine selezionato.

^[2] Nel caso in cui il flash non si attivi.

^[4] In base all'impostazione di velocità, capacità e compressione della scheda di memoria.

^[6] Alcune impostazioni non sono disponibili.

^[7] Per usufruire del tempo massimo di registrazione è necessario utilizzare le schede di memoria Speed Class riportate di seguito: (HD) 1280 x 720, Speed Class 4 o superiore, (Full HD) 1920 x 1080 Speed Class 6 o superiore, (iFrame) 1280 x 720 Speed Class 6 o superiore.

^[11] L'uso del Wi-Fi potrebbe essere limitato in alcuni paesi o aree geografiche. Il supporto della connessione Wi-Fi varia in base al dispositivo e all'area geografica. Per ulteriori informazioni, visita il sito Web: www.canon-europe.com/wirelesscompact

^[13] Valori alla lunghezza ottica focale massima. Le fotocamere la cui lunghezza focale supera 350 mm (equivalente a 35 mm) sono misurate a 350 mm.

^[14] L'elaborazione delle immagini può causare una diminuzione del numero di pixel.

^[18] Applicazioni software compatibili con Windows 10 solo in modalità Desktop Windows 10

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon (conformi con gli standard CIPA) salvo diversamente indicato.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

IXUS 190

Qualità e semplicità in una fotocamera connessa dal design sottilissimo

Basta inquadrare e scattare per ottenere foto bellissime e filmati HD con questa elegante fotocamera IXUS da 20 megapixel, con zoom ottico 10x e stabilizzatore d'immagine intelligente, connessa e perfettamente tascabile.

Data di inizio vendita: febbraio 2017



Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Fotocamera digitale IXUS 190 BK	1794C001AA	4549292083415
Fotocamera digitale IXUS 190 SL	1797 C001AA	4549292082937
Fotocamera digitale IXUS 190 BL	1800C001AA	4549292082999

Accessori opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Alimentazione		
Batteria NB-11LH	9391B001AA	4549292004472
Carica batteria CB-2LFE	8420B001AA	4960999977324
Cavi		
Cavo USB IFC-400PCU	9370A001AA	4960999209906
Cavo AV AVC-DC400	2563B001AA	4960999570754
Flash		
Flash ad alta potenza HF-DC2	5189B001BA	4960999782232
Custodie		
Custodia morbida in tessuto DCC-1320	0038X180	8714574605012
Custodia morbida in pelle PU DCC-1370	0039X576	8714574617237
Memorizzazione immagini		
Connect Station CS100	9899B007AA	8714574627731

Informazioni misure/logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione della confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)
Fotocamera digitale IXUS 190 BK	1794C001AA	EA	Unità	1	158	138	60	0,494
Fotocamera digitale IXUS 190 SL	1797 C001AA	CT	Confezione	15	447	326	202	8,53
Fotocamera digitale IXUS 190 BL	1800C001AA	EP	Euro pallet	375	1200	800	1160	223
			Strati per pallet	5				
			Confezioni per strato	5				
			Prodotti per strato	75				

Contenuto della confezione

- Fotocamera digitale IXUS 190
- Cinturino WS-800
- Batteria NB-11L
- Carica batteria CB-2LFE
- Cavo CA
- Kit manuale dell'utente