

PIXMA TS9155

IMPRIMANTE MULTIFONCTION COMPACTE ET INTELLIGENTE POUR LES PASSIONNÉS DE PHOTO



Idéal pour les passionnés de photographie, ce multifonction à 6 réservoirs d'encre séparés esthétique et compact offre une impression de qualité supérieure et une connectivité sans fil intelligente avec un panneau à inclinaison automatique et des contrôles similaires à ceux d'un smartphone via l'écran tactile de 12,6 cm.



- Impression de superbes photos sans bordure avec un système de réservoirs d'encre séparés, comprenant Photo Bleu pour un plus grand niveau de détail.
- Les options de connectivité incluent le Bluetooth®* pour une impression facile en Wi-Fi et une numérisation via smartphone ou tablette et Ethernet.
- Découvrez la liberté de l'impression et de la numérisation Cloud** directement depuis l'écran de l'imprimante ou via l'application avec PIXMA Cloud Link.
- Profitez de contrôles simples, similaires à ceux d'un smartphone, avec un écran tactile de 12,6 cm sur un panneau avant à inclinaison automatique.
- Vous pouvez changer uniquement la couleur dont vous avez besoin grâce aux encres individuelles. Faites des économies avec les réservoirs XL ou XXL en option et l'impression recto verso automatique.

*Équipé de la technologie Bluetooth® Low Energy (l'impression et la numérisation Bluetooth sont disponibles uniquement sur les appareils Android). Les fonctions disponibles avec la communication Bluetooth et l'application Canon PRINT Inkjet/SELPHY ne sont pas garanties sur tous les smartphones Android. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisés sous licence par Canon Inc. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

**La numérisation vers les services Cloud n'est disponible que lorsque des encres Canon d'origine sont utilisées.



Connectivity




Smartphone and
Tablet print/scan



6 Single Inks



Bluetooth®



5.0 Type
(12.6cm)
TFT



Creative Filter

GAMME DE PRODUITS



Série PIXMA TS9150



Série PIXMA TS8150



Série PIXMA TS6150

Série PIXMA TS9150

Série PIXMA TS8150

Série PIXMA TS6150

Série PIXMA TS5150

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIXMA TS9155

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES			
Fonctions	Sans fil/Ethernet, impression, copie, scan, Cloud Link		
CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION			
Résolution d'impression	Jusqu'à 4800 ^[1] × 1200 dpi		
Technologie d'impression	6 réservoirs d'encre individuels (PGBK, BK, C, M, Y, PB) Encres ChromaLife100 Environ 15 ipm ^[2]		
Vitesse d'impression en noir et blanc	Environ 10 ipm ^[2]		
Vitesse d'impression en couleur	10 × 15 cm sans marge : environ 17 secondes ^[3]		
Vitesse d'impression photo	Oui (A4, Lettre, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 13 × 13 cm)		
Impression sans marge	Impression recto verso automatique (A4, A5, B5, Lettre - papier ordinaire)		
Impression recto verso	Oui (logiciel inclus)		
Impression directe sur disques			
CARTOUCHES ET AUTONOMIE			
Cartouches d'encre standard	6 réservoirs d'encre individuels PGI-580PGBK (noir pigmenté) CLI-581BK (noir) CLI-581C (cyan) CLI-581M (magenta) CLI-581Y (jaune) CLI-581PB (Photo bleu)		
Cartouches d'encre XL en option	Réservoirs d'encre XL à haut rendement PGI-580PGBK XL (noir pigmenté) CLI-581BK XL (noir) CLI-581C XL (cyan) CLI-581M XL (magenta) CLI-581Y XL (jaune) CLI-581PB XL (Photo bleu)		
Cartouches d'encre XXL en option	Réservoirs d'encre XXL à haut rendement PGI-580PGBK XXL (noir pigmenté) CLI-581BK XXL (noir) CLI-581C XXL (cyan) CLI-581M XXL (magenta) CLI-581Y XXL (jaune) CLI-581PB XXL (Photo bleu)		
Autonomie des réservoirs d'encre (papier ordinaire)	Document A4 couleur ^[4] Noir pigmenté : 200 pages Noir pigmenté XL : 400 pages Noir pigmenté XXL : 600 pages Noir : 750* pages Noir XL : 2280* pages Noir XXL : 4590* pages Cyan : 259 pages Cyan XL : 519 pages Cyan XXL : 830 pages Magenta : 223 pages Magenta XL : 466 pages Magenta XXL : 747 pages Jaune : 259 pages Jaune XL : 519 pages Jaune XXL : 830 pages Photo bleu : 1660* pages Photo bleu XL : 4710* pages Photo bleu XXL : 9140* pages		
Autonomie des réservoirs d'encre (impression photo)	* Autonomie supplémentaire estimée. Photo de 10 × 15 cm ^[5] Noir pigmenté : 1562* photos Noir pigmenté XL : 4758* photos Noir pigmenté XXL : 7382* photos Noir : 212* photos Noir XL : 501* photos Noir XXL : 795* photos Cyan : 80 photos Cyan XL : 187 photos Cyan XXL : 296 photos Magenta : 107 photos Magenta XL : 256 photos Magenta XXL : 397 photos Jaune : 80 photos Jaune XL : 187 photos Jaune XXL : 296 photos Photo bleu : 241 photos Photo bleu XL : 501 photos Photo bleu XXL : 788 photos		
	* Autonomie supplémentaire estimée.		
PAPIERS PRIS EN CHARGE			
Types de papiers	Papier ordinaire Papier haute résolution Canon (HR-101N) Pro Platinum Canon (PT-101) Glacé Extra II Canon (PP-201) Pro lustré Canon (LU-101) Satiné Extra Canon (SG-201) Canon Standard (GP-501) Mat Canon (MP-101) Enveloppes Autres papiers beaux-arts Disques imprimables Bac arrière : max. 20 feuilles (papier photo) Cassette avant : max. 100 feuilles (papier ordinaire) Plateau d'impression directe sur disques : 1 CD, DVD ou disque Blu-Ray imprimable Réceptacle arrière : A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 13 × 13 cm, Enveloppes (DL, COM10) Cassette avant : A4, A5, B5, LTR		
Capacité papier maximum en entrée	Réceptacle arrière : papier ordinaire 64 à 105 g/m ² , papier photo Canon jusqu'à 300 g/m ² , Cassette avant : papier ordinaire : 64 à 105 g/m ²		
Formats de papier			
Grammage			
CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION			
Type de scanner	Scanner de photos et documents à plat avec capteur CIS 2400 x 4800 dpi ^[6]		
Résolution (optique) du scanner	Environ 14 s ^[7]		
Vitesse de numérisation A4	Couleur : RVB : 16 bits /8 bits par canal Niveaux de gris : 16 bits /8 bits		
Profondeur de numérisation (entrée/sortie)	216 × 297 mm		
Taille de document max.			
CARACTÉRISTIQUES DE COPIE			
Vitesse de copie	sFCOT : environ 19 s ^[8] sESAT : environ 6,5 ipm ^[8] 99 copies max.		
Copies multiples	Copie de documents, copie de photos, copie sans marge, copie recto verso, copie 2 sur 1 et 4 sur 1, copie avec effacement du cadre, copie d'étiquette de disque, copie de pièces d'identité		
Fonctions de copie	25 à 400 % (par incréments de 1 %) Copie ajustée à la page A5 à A4, B5 à A4, A4 à A5 et A4 à B5		
Zoom de copie			
INTERFACE			
Type et taille d'affichage	Écran LCD de 12,6 cm (TFT couleur/tactile) 33 langues disponibles : japonais/anglais (mm et po)/allemand/français/italien/espagnol/néerlandais/portugais/norvégien/suédois/danois/finnois/russe/tchèque/hongrois/polonais/slovène/turc/grec/chinois simplifié/chinois traditionnel/coréen/indonésien/slovaque/estonien/letton/lituanien/ukrainien/roumain/bulgare/thai/croate/vietnamien		
Langues de l'affichage	USB Haute-vitesse (Port B) Ethernet : 10/100 Mbit/s (commutation auto) Wifi : IEEE802.11 b/g/n Sécurité Wi-Fi : WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, mot de passe d'administration Bande de fréquence LAN sans fil : 2,4 GHz 5 GHz		
Type d'interface – PC/Mac	Bluetooth Low Energy (BLE) Application Message in Print PIXMA Cloud Link Application Canon PRINT Inkjet/SELPHY Plug-in Canon Print Service (Android) Google Cloud Print Apple AirPrint Connexion directe sans fil Mode point d'accès PictBridge via connexion WLAN Emplacement pour carte mémoire Mopria (Android)		
Type d'interface - Autres	Carte SD, carte SDHC, carte SDXC, carte mini SD*, carte micro SD*, carte mini SDHC*, carte micro SDHC*, carte micro SDXC* *En utilisant l'adaptateur recommandé (non fourni)		
Cartes mémoire compatibles			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIXMA TS9155

LOGICIELS

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Remarque : pour Windows, .NET Framework 4.5.2 ou 4.6 est requis.
OS X 10.10.5 à OS X 10.11, macOS 10.12
iOS, Android, Windows 10 Mobile

Systèmes d'exploitation pour les mobiles pris en charge

Configuration minimale requise

Windows : espace disque de 3,1 Go, Internet Explorer 8
Mac : connexion Internet, espace disque de 1,5 Go, Safari 5
Affichage : XGA 1024 × 768
MP Driver incluant l'utilitaire de numérisation Scanning Utility
My Image Garden avec Full HD Movie Print^[9]
Menu rapide
Easy-WebPrint EX (à télécharger)^[10]

Logiciels inclus

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Poids

environ 6,7 kg

Dimensions (L × P × H)

environ 372 × 324 × 140 mm

Niveaux sonores

environ 48 dB(A)^[11]

Environnement d'utilisation recommandé

Température : 15 à 30 °C
Humidité : 10 à 80 % d'HR (sans condensation)

Alimentation

Courant alternatif : 100 à 240 V, 50/60 Hz

Consommation

Hors tension : environ 0,3 W
Veille (relié à l'ordinateur en USB) : environ 1,1 W (lampe de numérisation éteinte)
Veille (tous les ports connectés) : environ 2,5 W (lampe de numérisation éteinte)
Délai de passage en mode veille : 11 minutes et 20 secondes
Copie : environ 16 W^[12]

Notes de bas de page

- ^[1] Les gouttes d'encre peuvent être placées avec une densité minimum de 1/4800 pouce.
- ^[2] La vitesse d'impression sur papier ordinaire est mesurée selon la vitesse ESAT moyenne lors des tests catégorie bureau de la norme ISO/IEC 24734.
- ^[3] La vitesse d'impression photo est donnée selon la configuration par défaut du pilote en utilisant la norme ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II Canon. Ces valeurs ne tiennent pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte.
- ^[4] Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 24711. Valeurs obtenues lors d'impressions continues.
- ^[5] Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 29102. Valeurs obtenues lors d'impressions continues.
- ^[6] La résolution optique résulte d'une mesure de la fréquence maximale d'échantillonnage du scanner basée sur la norme ISO 14473.
- ^[7] La vitesse de numérisation des documents couleur est mesurée avec les paramètres ISO/IEC 29183, Cible A. La vitesse de numérisation indique le laps de temps écoulé entre la pression de la touche de numérisation du pilote du scanner et l'extinction de l'écran d'état. La vitesse de numérisation peut varier selon la configuration du système, l'interface, le logiciel, les paramètres de numérisation, la taille des documents, etc.
- ^[8] La vitesse de copie des documents couleur est mesurée en fonction des moyennes sFCOT et sESAT du test de performances ISO/IEC 29183.
- ^[9] Full HD Movie Print est compatible avec les fichiers vidéo MOV et MP4 créés par certains appareils photo et caméscopes numériques Canon. Nécessite l'installation du logiciel inclus avec l'appareil photo numérique ou le caméscope Canon utilisé pour filmer la vidéo. Application requise pour les fichiers MOV : ZoomBrowser EX / ImageBrowser (version 6.5 ou ultérieure). Application requise pour les fichiers MP4 : ImageBrowser EX (version 1.0 ou ultérieure).
- ^[10] Easy-WebPrint EX requiert Internet Explorer 8 ou version ultérieure.
- ^[11] Lors de l'impression du schéma ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II au format 10 × 15 cm avec les paramètres par défaut.
- ^[12] Lors de la copie du schéma ISO/JIS-SCID N2 (imprimé par une imprimante à jet d'encre) sur du papier ordinaire au format A4 en utilisant les paramètres par défaut.

Clauses limitatives de responsabilité

- Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.
- La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.
- L'autonomie peut varier en fonction des textes/photos imprimés, des applications logicielles utilisées, du mode d'impression ou du type de papier utilisé. Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet www.canon-europe.com/ink/yield
- La vitesse de numérisation peut varier selon la configuration du système, l'interface, le logiciel, les paramètres de numérisation, la taille des documents, etc.
- La vitesse de copie peut varier selon la complexité du document, le mode de copie, la couverture par page, le type de papier utilisé, etc. Elle ne tient pas compte du temps de préchauffage.
- Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des entreprises qui les détiennent.
- Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2017

IMPRIMANTE MULTIFONCTION COMPACTE ET INTELLIGENTE POUR LES PASSIONNÉS DE PHOTO

Idéal pour les passionnés de photographie, ce multifonction à 6 réservoirs d'encre séparés esthétique et compact offre une impression de qualité supérieure et une connectivité sans fil intelligente avec un panneau à inclinaison automatique et des contrôles similaires à ceux d'un smartphone via l'écran tactile de 12,6 cm.

Date de commercialisation : septembre 2017

PIXMA TS9155



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PIXMA TS9155 RE EUR	2231C046AA	4549292098877

CONSOMMABLES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Taille standard		
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116
CLI-581 PB	2107C001AA	4549292087123
Taille XL		
PGI-580XL PGBK	2024C001AA	4549292086980
CLI-581XL BK	2052C001AA	4549292086997
CLI-581XL C	2049C001AA	4549292087017
CLI-581XL M	2050C001AA	4549292087024
CLI-581XL Y	2051C001AA	4549292087031
CLI-581XL PB	2053C001AA	4549292087055
Taille XXL		
PGI-580XXL PGBK	1970C001AA	4549292086836
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959
CLI-581XXL PB	1999C001AA	4549292086966

Canon

IMPRIMANTE MULTIFONCTION COMPACTE ET INTELLIGENTE POUR LES PASSIONNÉS DE PHOTO

Idéal pour les passionnés de photographie, ce multifonction à 6 réservoirs d'encre séparés esthétique et compact offre une impression de qualité supérieure et une connectivité sans fil intelligente avec un panneau à inclinaison automatique et des contrôles similaires à ceux d'un smartphone via l'écran tactile de 12,6 cm.

PIXMA TS9155



DIMENSIONS/INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Description de l'emballage	Quantité par pack	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
PIXMA TS9155 RE EUR	2231C046AA	Individuel	1	446	212	457,9	8,4	6,5
		Palette (haut)	20	1070	897	920,3	169,1	167,8
		Palette (bas)	30	1070	897	1378,2	253,4	251,7

Contenu de la boîte

- Imprimante multifonction - PIXMA TS9155
- Configuration des réservoirs d'encre
- Cordon d'alimentation
- CD-ROM d'installation
- Manuels

Canon