

PIXMA G4511

IMPRIMANTE 4-EN-1 WI-FI INTELLIGENTE ET PRODUCTIVE POUR UNE IMPRESSION ÉCONOMIQUE



- Profitez de rendements de page exceptionnels avec des réservoirs d'encre rechargeables
- Imprimez des documents de qualité supérieure et des photos éclatantes sans bordure
- Impression et numérisation Wi-Fi simples à partir de multiples appareils
- Imprimante 4-en-1 compacte et fiable, idéale pour le bureau
- Polyvalente et productive grâce au CAD de 20 pages

Imprimante Wi-Fi puissante, productive et économique avec fonctions de copie, numérisation et télécopie, réservoirs d'encre rechargeables pour de hauts rendements de page, connectivité aisée avec les smartphones, tablettes ou le Cloud et CAD de 20 feuilles.



High Page Yield



Integrated Ink Tanks



Wireless Printing



Smartphone and
Tablet print/scan



PIXMA Cloud Link



FAX

GAMME DE PRODUITS



PIXMA G4511



PIXMA G3501



PIXMA G2501

PIXMA G4511

PIXMA G3501

PIXMA G2501

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIXMA G4511

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Fonctions

Wi-Fi, impression, copie, scan, télécopie, Cloud Link

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Résolution d'impression

Jusqu'à 4800^[1] × 1200 ppp

Technologie d'impression

2 cartouches FINE (noir et couleur)
Imprimante à réservoirs d'encre rechargeables
approx. 8,8 ipm^[2]

Vitesse d'impression en noir et blanc

approx. 5,0 ipm^[2]

Vitesse d'impression en couleur

10 × 15 cm sans bordure : approx. 60 secondes^[3]
Oui (A4, Lettre, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 13 × 13 cm,
10 × 15 cm)

Vitesse d'impression photo

Impression sans bordure

CARTOUCHES ET AUTONOMIE

Bouteilles d'encre standard

GI-590 <PGBK>
GI-590 <C>
GI-590 <M>
GI-590 <Y>

Autonomie de la cartouche (papier ordinaire)

Impression de documents A4 couleur^[4]
Noir : 12.000 pages*
Couleur : 7000 pages*

* Autonomie supplémentaire estimée

Autonomie de la cartouche (impression photo)

Impression de photos couleur 10 × 15 cm^[5]
Couleur : 2000 photos*
* Autonomie supplémentaire estimée.

PAPIERS PRIS EN CHARGE

Types de papiers

Papier ordinaire
Papier Haute Résolution (HR-101N)
Papier Photo Glacé Extra II (PP-201)
Papier Photo Pro Lustré (LU-101)
Papier Photo Satiné (SG-201)
Papier Photo Glacé Standard (GP-501)
Papier Photo Mat (MP-101)
Enveloppe

Capacité papier maximum en entrée

Bac arrière : max. 100 feuilles (papier ordinaire)
CAD : max. 20 feuilles (papier ordinaire)

Formats de papier

A4, A5, B5, 10 × 15 cm, 13 × 13 cm, 13 × 18 cm,
20 × 25 cm, Enveloppes (DL, COM10), Lettre, Légal
Papier ordinaire : 64 à 105 g/m²
Papier photo Canon : jusqu'à 275 g/m²

CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION

Type de scanner

Résolution du scanner (optique)

Vitesse de numérisation A4

Profondeur de numérisation (entrée/sortie)

Taille de document max.

Scanner de photos et documents à plat avec
capteur CIS
600 × 1200 ppp^[6]

approx. approx. 19 s^[7]

Couleur : 48 bits / 24 bits

Niveaux de gris : 16 bits / 8 bits

A4 / LTR (216 × 297 mm)

CAD : A4, LTR, LGL

CARACTÉRISTIQUES DE COPIE

Vitesse de copie

Vitesse de copie couleur du CAD

Vitesse de copie noir et blanc du CAD

Copies multiples

Fonctions de copie

sFCOT : approx. 24 s^[8]

sESAT : approx. 3,5 ipm^[8]

ESAT : approx. 2,5 ipm^[8]

ESAT : approx. 8,0 ipm^[8]

99 copies (max.)

Copie de documents (papier ordinaire), copie sans
bordure, copie 2-sur-1, copie 4-sur-1, copie
assemblée (CAD uniquement), copie avec
effacement du cadre (copie à plat uniquement),
enregistrement des tâches de copie, copie de
pièces d'identité

25 % à 400 %, copie ajustée à la page

Brouillon, Standard, Haute

Zoom de copie

Paramètres de qualité de copie

CARACTÉRISTIQUES DE TÉLÉCOPIE

Type de télécopieur

Résolution télécopieur

Vitesse de télécopie

Mémoire fax

Numéros groupés

Super G3 / Couleur

Noir et blanc : jusqu'à 300 × 300 ppp

Couleur : 200 × 200 ppp

Noir et blanc : approx. 3 s (33,6 kbit/s)^[7]

Couleur : approx. 1 min (33,6 kbit/s)^[7]

Jusqu'à 50 pages

Max. 19 emplacements

INTERFACE

Type et taille d'affichage

Langues de l'affichage

LCD Full Dot

32 langues disponibles : japonais/anglais (mm et
po)/allemand/français/italien/espagnol/néerlandais/
portugais/norvégien/suédois/danois/finnois/russe/
tchèque/hongrois/polonais/slovène/turc/grec/
chinois simplifié/chinois traditionnel/coréen/
indonésien/slovaque/estonien/letton/lituanien/
ukrainien/roumain/bulgare/croate/vietnamien

USB Haute-vitesse (Port B)

Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n

Bande de fréquence LAN sans fil : 2,4 GHz

Sécurité Wi-Fi : WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP

PIXMA Cloud Link (depuis un smartphone ou une
tablette)

Application Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Mopria (Android)

Apple AirPrint

Google Cloud Print

Connexion directe sans fil

Application Message in Print

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIXMA G4511

LOGICIELS

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
.NET Framework 4.5.2 ou 4.6 est requis
OS X 10.10.5 à OS X 10.11, macOS 10.12

Systèmes d'exploitation pour mobiles pris en charge

iOS, Android, Windows 10 Mobile

Configuration minimale requise

Windows : espace disque de 3,1 Go,
Internet Explorer 8
Mac : connexion Internet, espace disque de 1,5 Go,
Safari 5
Affichage : XGA 1024 × 768
MP Driver incluant l'utilitaire de numérisation
Scanning Utility
My Image Garden avec Full HD Movie Print ^[9]
Menu rapide
Easy-WebPrint EX (à télécharger) ^[10]

Logiciels inclus

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Poids

approx. 7,3 kg

Dimensions (L × P × H)

approx. 445 x 330 x 197 mm

Niveaux sonores

approx. 53,5 dB(A) ^[11]

Température de fonctionnement

5 à 35 °C

Humidité de fonctionnement

10 à 90 % d'humidité relative (sans condensation)

Alimentation

Courant alternatif : 100 à 240 V, 50/60 Hz

Consommation

Hors tension : approx. 0,2W
Mode veille (relié à l'ordinateur en USB) : approx.
0,9 W (lampe de numérisation éteinte)
Veille (tous les ports connectés) : approx. 1,6 W
(lampe de numérisation éteinte)
Délai de passage en mode de veille : 10 minutes 48 s
Copie : approx. 10 W ^[12]

Notes de bas de page

^[1] Les gouttelettes d'encre peuvent être placées avec une densité minimum de 1/4800 pouce.

^[2] La vitesse d'impression A4 sur papier ordinaire est mesurée selon la vitesse ESAT moyenne lors des tests catégorie bureau de la norme ISO/IEC 24734.

^[3] La vitesse d'impression photo est donnée selon la configuration par défaut du pilote en utilisant la norme ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II Canon. Ces valeurs ne tiennent pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte.

^[4] Le rendement de page de la bouteille d'encre utilisée pour l'installation initiale est plus faible qu'après le remplacement car une certaine quantité d'encre a été utilisée pour la tête d'impression lors de l'installation. Le rendement de page est la valeur estimée en fonction de la méthode de tests individuels Canon, selon la norme ISO/IEC 24712, en simulation d'impression continue avec des bouteilles de remplacement après la configuration initiale. Le rendement de page des encres couleur est un rendement moyen des encres cyan, magenta et jaune combinées. Le rendement des pages en noir et couleur ne doivent pas être combinés. Le contenu imprimé, entre autres facteurs, peut faire varier de manière significative le rendement de page.

^[5] Le rendement de page est la valeur estimée en fonction de la méthode de tests individuels Canon selon la norme ISO/IEC 29103, en simulation d'impression continue avec le remplacement après la configuration initiale.

^[6] La résolution optique résulte d'une mesure de la fréquence maximale d'échantillonnage du scanner basée sur la norme ISO 14473. En numérisation haute résolution, le format de numérisation maximal est restreint.

^[7] La vitesse de numérisation d'un document couleur est mesurée avec les paramètres ISO/IEC 29183, Cible A. La vitesse de numérisation indique le laps de temps écoulé entre la pression du bouton de numérisation du pilote du scanner et l'extinction de l'écran d'état. La vitesse de numérisation peut varier selon la configuration du système, l'interface, le logiciel, les paramètres de numérisation, la taille des documents, etc.

^[8] La vitesse de copie des documents couleur est mesurée en fonction des moyennes sFCOT et sESAT du test de performances ISO/IEC 29183. La vitesse de copie peut varier selon la complexité du document, le mode de copie, la couverture par page, le type de papier utilisé, etc. Elle ne tient pas compte du temps de préchauffage.

^[9] La fonction « Full HD Movie Print » est disponible depuis les fichiers vidéo créés à l'aide d'appareils photo numériques Canon ou de caméscopes numériques Canon. Nécessite l'installation du logiciel suivant disponible pour l'appareil photo Canon à partir duquel la vidéo a été enregistrée pour Windows Vista, Canon ZoomBrowser EX (version 6.5 ou ultérieure) ou Canon ImageBrowser (version 6.5 ou ultérieure) : format MOV uniquement. Logiciel Canon ImageBrowser EX (version 1.0 ou ultérieure) : formats MOV et MP4.

^[10] Easy-Web Print EX : Internet Explorer 8, 9, 10 et 11* (pour Windows) est nécessaire.

^[11] Papier ordinaire (A4, N/B). Niveaux sonores mesurés selon la norme ISO7779.

^[12] Lors de la copie du schéma ISO/JIS-SCID N2 (imprimé par une imprimante à jet d'encre) sur du papier ordinaire au format A4 en utilisant les paramètres par défaut.

Clauses limitatives de responsabilité

- Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.
- L'autonomie peut varier en fonction des textes/photos imprimés, des applications logicielles utilisées, ainsi que du mode d'impression ou du type de papier utilisé. Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet www.canon-europe.com/ink/yield
- La vitesse de numérisation peut varier selon la configuration du système, l'interface, le logiciel, les paramètres de numérisation, la taille des documents, etc.
- La vitesse de copie peut varier selon la complexité du document, le mode de copie, la couverture par page, le type de papier utilisé, etc. Elle ne tient pas compte du temps de préchauffage.
- Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des entreprises qui les détiennent.
- Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2018

IMPRIMANTE 4-EN-1 WI-FI INTELLIGENTE ET PRODUCTIVE POUR UNE IMPRESSION ÉCONOMIQUE

Imprimante Wi-Fi puissante, productive et économique avec fonctions de copie, numérisation et télécopie, réservoirs d'encre rechargeables pour de hauts rendements de page, connectivité aisée avec les smartphones, tablettes ou le Cloud et CAD de 20 feuilles.

Date de commercialisation : juillet 2018

PIXMA G4511



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PIXMA G4511 EUR	2316C023AA	4549292128987

CONSOMMABLES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
GI-590BK	1603C001AA	4549292074710
GI-590C	1604C001AA	4549292074727
GI-590M	1605C001AA	4549292074734
GI-590Y	1606C001AA	4549292074758