

RF 50mm f/1.2L USM

**CAPTURE THE
FUTURE**

EINE EXTREM LICHTSTARKE 50MM F/1.2 FESTBRENNWEITE DER L SERIE FÜR DAS CANON EOS R SYSTEM

Der neue Standard hinsichtlich Qualität, optischer Leistung und Lichtstärke – die 50mm f/1.2 Festbrennweite ist das lichtstärkste Objektiv des EOS R Systems mit überragender Schärfe und beeindruckenden Low-Light-Eigenschaften.



- Extrem lichtstarkes Standard-Objektiv
- Herausragende optische Leistung schon bei offener Blende
- Legendäre Abbildungsqualität und Robustheit der L Serie
- Für den täglichen professionellen Einsatz gebaut

PRODUKTSORTIMENT



RF 24-105mm f/4L IS USM



RF 28-70mm f/2L USM



RF 35mm f/1.8 Macro IS STM

RF 50mm f/1.2L USM

RF 24-105mm f/4L IS USM

RF 28-70mm f/2L USM

RF 35mm f/1.8 MACRO IS STM

Canon

Live for the story_

RF 24-105mm f/4L IS USM

CAPTURE THE FUTURE

DAS CANON RF 24-105MM ZOOMOBJEKTIV DER L SERIE MIT KONSTANTER LICHTSTÄRKE VON 1:4

Professionelles und vielseitiges 24-105mm f/4 Zoomobjektiv der L Serie aus der Canon RF Serie mit einem schnellen, leisen Autofokus und 5-Stufen-Bildstabilisator.



- Das praktische und professionelle Standard-Zoomobjektiv für den Alltagseinsatz bei Foto- und Videoaufnahmen
- 5-Stufen-Bildstabilisator – für stabile und professionelle Aufnahmen
- Die schnelle, gleichmäßige und leise Nano USM Fokussierung ist eine ideale Voraussetzung für Foto- und Videoaufnahmen
- Legendäre Abbildungsqualität der L Serie – für überzeugende Details, Tiefe und Schärfe
- Intelligentes, professionelles Design – der ideale Begleiter an jedem Ort, zu jeder Zeit

PRODUKTSORTIMENT



RF 50mm f/1.2L USM



RF 28-70mm f/2L USM



RF 35mm f/1.8 Macro IS STM

RF 50mm f/1.2L USM

RF 24-105mm f/4L IS USM

RF 28-70mm f/2L USM

RF 35mm f/1.8 MACRO IS STM

Live for the story_

RF 28-70mm f/2L USM

**CAPTURE THE
FUTURE**

DAS LICHTSTARKE STANDARD- ZOOMOBJEKTIV AUS DEM CANON EOS R SYSTEM

Das RF 28-70mm f/2L USM definiert das, was man von einem Standardzoom erwarten kann, vollkommen neu: Mit seiner Lichtstärke von 1:2 bietet es ein ganz neues Niveau an Abbildungsqualität.



- Das Standard-Zoomobjektiv, das ganz neue Maßstäbe setzt
- Extrem hohe Lichtstärke von 1:2 – für noch mehr kreative Flexibilität
- Gleichmäßige und praktisch geräuschlose Fokussierung dank Canon USM Technologie
- Intelligente Funktionen und intuitive Steuerung – für ein natürliches Aufnahmeerlebnis
- Die besonderen Merkmale der legendären Canon L Serie schaffen Vertrauen

PRODUKTSORTIMENT



RF 50mm f/1.2L USM



RF 24-105mm f/4L IS USM



RF 35mm f/1.8 Macro IS STM

RF 50mm f/1.2L USM

RF 24-105mm f/4L IS USM

RF 28-70mm f/2L USM

RF 35mm f/1.8 MACRO IS STM

Canon

Live for the story_

RF 35mm f/1.8 Macro IS STM

CAPTURE THE FUTURE

EIN KOMPAKTES UND LICHTSTARKES 35MM-MAKRO- OBJEKTIV MIT EINEM LEISTUNGSSTARKEN BILDSTABILISATOR

Das lichtstarke 35mm f/1.8 Makroobjektiv aus dem Canon EOS R System bietet eine natürliche Weitwinkelperspektive und einen Hybrid IS. Ein ideales Objektiv für die Reise- und Dokumentarfotografie sowie für Filmemacher.



- Objektiv mit erstklassiger Abbildungsqualität und natürlicher Weitwinkelperspektive für die Street- und Reisefotografie
- Durch seine erstklassigen Low-Light-Eigenschaften hält es selbst bei wenig Licht die natürliche Stimmung fest
- Ganz nah ran zum Festhalten kleinster Details – im Abbildungsmaßstab 1:2
- Mit leichten Gepäck reisen, intuitiver und noch kreativer Fotografieren

PRODUKTSORTIMENT



RF 50mm f/1.2L USM



RF 24-105mm f/4L IS USM



RF 28-70mm f/2L USM

RF 50mm f/1.2L USM

RF 24-105mm f/4L IS USM

RF 28-70mm f/2L USM

RF 35mm f/1.8 MACRO IS STM

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

CAPTURE THE FUTURE

RF 50mm f/1.2L USM

RF 24-105mm f/4L IS USM

OPTIK/TECHNISCHE DATEN

Bildgröße

Vollformat

Vollformat

–

–

–

KB-Äquivalentbrennweiten (mm)

Bildwinkel (hor., vert., diag.)

40°, 27°, 46°

74° - 19°20', 53° - 13°, 84° - 23°20'

Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)

15/9

18/14

Anzahl der Blendenlamellen

10

9

Kleinste Blende

16

22

Naheinstellgrenze (ca. m)

0,40

0,45

Maximale Vergrößerung

0,19

0,24

Abstandsinformation

Ja

Ja

Bildstabilisator ¹

–

5

AF-Motor

USM

Nano USM

ALLGEMEINE ANGABEN

Staub-/Spritzwasserschutz ²

Ja

Ja

Filterdurchmesser (mm)

77

77

Max. Durchmesser x Länge (ca. mm)

89,8 x 108

83,5 x 107,3

Gewicht (ca. g)

1.480

700

ZUBEHÖR

Objektivdeckel

E-77 II

E-77 II

Streulichtblende

ES-83

EW-83N

Objektivtasche

LP1319

LP1319

Objektivrückdeckel

Objektivrückdeckel RF

Objektivrückdeckel RF

Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II

Nicht kompatibel

Nicht kompatibel

Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II

Nicht kompatibel

Nicht kompatibel

Kompatibilität mit Extender

Nicht kompatibel

Nicht kompatibel

Fußnoten:

¹ Testmethoden gemäß CIPA Standards.

² Spritzwasser- und staubgeschützte Objektive sind mit einem Gummiring auf dem Objektivanschluss ausgestattet, der zu einem leichten Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Dies wirkt sich weder auf die Objektiv- noch auf die Kameraleistung aus.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2018

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

CAPTURE THE FUTURE

RF 28-70mm f/2L USM

RF 35mm f/1.8 Macro IS STM

OPTIK/TECHNISCHE DATEN

Bildgröße	Vollformat	Vollformat
	–	–
KB-Äquivalentbrennweiten (mm)		
Bildwinkel (hor., vert., diag.)	65° - 29°, 46° - 19° 30', 75° - 34°	63°, 38°, 54°
Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)	19/13	11/9
Anzahl der Blendenlamellen	9	9
Kleinste Blende	22	22
Naheinstellgrenze (ca. m)	0,39	0,17
Maximale Vergrößerung	0,18	0,5
Abstandsinformation	Ja	Ja
Bildstabilisator ¹	–	5
AF-Motor	USM	STM

ALLGEMEINE ANGABEN

Staub-/Spritzwasserschutz ²	Ja	–
Filterdurchmesser (mm)	95	52
Max. Durchmesser x Länge (ca. mm)	103,8 x 139,8	74,4 x 62,8
Gewicht (ca. g)	1.430	305

ZUBEHÖR

Objektivdeckel	E-95	E-52 II
Streulichtblende	EW-103	EW-52
Objektivtasche	LP1424	LP1016
Objektivrückdeckel	Objektivrückdeckel RF	Objektivrückdeckel RF
Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II	Nicht kompatibel	Nicht kompatibel
Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II	Nicht kompatibel	Nicht kompatibel
Kompatibilität mit Extender	Nicht kompatibel	Nicht kompatibel

Fußnoten:

¹ Testmethoden gemäß CIPA Standards.

² Spritzwasser- und staubgeschützte Objektive sind mit einem Gummiring auf dem Objektivanschluss ausgestattet, der zu einem leichten Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Dies wirkt sich weder auf die Objektiv- noch auf die Kameralleistung aus.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2018

Details zum Produkt

Verkaufsstart: Oktober 2018 (TBC)
RF 50mm f/1.2L USM
RF 24-105mm f/4L IS USM

Verkaufsstart: Dezember 2018 (TBC)
RF 28-70mm f/2L USM
RF 35mm f/1.8 Macro IS STM

DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	GTIN Code
RF 50mm f/1.2L USM	2959C005AA	4549292115581
RF 24-105mm f/4L IS USM	2963C005AA	4549292115611
RF 28-70mm f/2L USM	2965C005AA	4549292115642
RF 35mm f/1.8 Macro IS STM	2973C005AA	4549292115727

OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR:

Produktname	Mercury Code	GTIN Code
Streulichtblende ES-83 (im Lieferumfang des RF 50mm f/1.2L USM)	2960C001AA	4549292126112
Streulichtblende EW-83N (im Lieferumfang von RF 24-105mm f/4L IS USM)	2964C001AA	4549292115635
Streulichtblende EW-103 (im Lieferumfang von RF 28-70mm f/2L USM)	2966C001AA	4549292115659
Streulichtblende EW-52 für RF 35mm f/1.8 Macro IS STM	2974C001AA	4549292115734
Bajonettadapter EF-EOS R	2971C005AA	4549292115703
Bajonettadapter mit Objektiv-Steuerung EF-EOS R	2972C005AA	4549292115710
Bajonettadapter mit Einsteckfilter EF-EOS R mit Zirkularpolfilter A	3442C005AA	4549292141603
Bajonettadapter mit Einsteckfilter Filter EF-EOS R mit variablem ND-Filter A	3443C005AA	4549292141610
Klarer Einsteckfilter A	3444C001AA	4549292141627
Einsteck-Zirkularpolfilter A	3445C001AA	4549292141634
Variabler ND-Einsteck-Filter A	3446C001AA	4549292141641
Objektivtasche LP-1319	7277A001CA	4960999035505
Objektivtasche LP-1424	4835B001BA	4960999683485

Abmessungen / Logistikinformationen:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Bruttogewicht (ca. kg)
RF 50mm f/1.2L USM	2959C005AA	EA	Einzel	1	13,5	13,5	23,2	1,279
		CT	Karton	6	43,2	29,4	28,5	8,45
		EP	Europalette	72	120	80	98,5	116,4
			Lagen pro Palette	3				
			Kartons pro Lage	4				
			Produkte pro Lage	12				
RF 24-105mm f/4L IS USM	2963C005AA	EA	Einzel	1	13,5	13,5	23,1	1,013
		CT	Karton	6	42,7	29,1	27,9	6,85
		EP	Europalette	72	120	80	96,7	97,2
			Lagen pro Palette	3				
			Kartons pro Lage	4				
			Produkte pro Lage	12				
RF 28-70mm f/2L USM	2965C005AA	EA	Einzel	1	15	15	26,4	1,872
		CT	Karton	6	47,4	32,3	31,1	12,17
		EP	Europalette	54	120	80	106,3	124,53
			Lagen pro Palette	3				
			Kartons pro Lage	3				
			Produkte pro Lage	9				
RF 35mm f/1.8 Macro IS STM	2973C005AA	EA	Einzel	1	12	12	17,9	0,492
		CT	Karton	6	38,6	26,3	23,7	3,60
		EP	Europalette	TBC	120	80	TBC	TBC
			Lagen pro Palette	TBC				
			Kartons pro Lage	TBC				
			Produkte pro Lage	TBC				

Lieferumfang

- RF 50mm f/1.2L USM
- Objektivdeckel E-77 II
- Objektivrückdeckel RF
- Streulichtblende ES-83
- Objektivtasche LP1319
- Benutzerhandbuch
- RF 24-105mm f/4L IS USM
- Objektivdeckel E-77 II
- Objektivrückdeckel RF
- Streulichtblende EW-83N
- Objektivtasche LP1319
- Benutzerhandbuch
- RF 28-70mm f/2L USM
- Objektivdeckel E-95
- Objektivrückdeckel RF
- Streulichtblende EW-103
- Objektivtasche LP1424
- Benutzerhandbuch
- RF 35mm f/1.8 Macro IS STM
- Objektivdeckel E-52 II
- Objektivrückdeckel RF
- Benutzerhandbuch

