

SPEEDLITE EL-1 LORSQUE L'INSTANT IDÉAL NE SE PRÉSENTE QU'UNE SEULE FOIS

Dans ces moments uniques où vous n'avez droit qu'à une seule chance, le flash EL-1 est toujours là pour capter « le moment ». Grâce à sa fiabilité optimale, sa communication sans fil avancée, sa batterie lithium-ion et à ses performances incroyables, le Speedlite EL-1 est le flash cobra idéal.



- Durées de charge ultra-rapide
- La puissance au moment où vous en avez le plus besoin
- Une exposition toujours stable en mode rafale
- Profitez d'une flexibilité et d'un contrôle optimal
- Exprimez votre créativité avec votre flash

GAMME DE PRODUITS



Speedlite EL-1



Speedlite 600EX II-RT



Speedlite 470EX-AI

Speedlite EL-1

Speedlite 600EX II-RT
Speedlite 470EX-AI
Speedlite 430EX III-RT
Speedlite EL-100

Canon

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SPEEDLITE EL-1

ALIMENTATION	
N° guide (ISO100),mètres	60 (200 mm)
ZOOM	
Tête zoom	Auto./manuel
Couverture de distance focale	24 à 200 mm
Couverture avec le diffuseur grand-angle	14 mm
Zoom automatique de taille de capteur	Oui
MODES FLASH	
Contrôle automatique d'exposition	E-TTL II/E-TTL
Synchronisation haute vitesse (FP)	Oui
Réglages de puissance manuelle	Oui, de 1/1 à 1/8192 ¹
Réglages manuels	Paliers de 1/3
Mode Priorité de la prise de vue en continu (CP)	Oui
Flashes en continu en rafale	Maximum à pleine puissance : environ 170 ²
Réglages de sortie stroboscopique	Oui, de 1/4 à 1/8192 (1/128 pour la transmission optique)
Fréquence stroboscopique	1 à 500 Hz (199 Hz avec la fonction récepteur optique)
FONCTION LIÉE AU FLASH	
Mémorisation d'exposition au flash	Oui
Mémoire FE	Oui
Correction d'exposition au flash	±3 IL
Bracketing d'exposition au flash	±3 IL
Synchronisation sur le deuxième rideau	Oui ³
Flash studio	Oui
Lampe pilote	2 LED (durée, luminosité et température des couleurs sélectionnables par l'utilisateur)
Communication d'informations de température de couleur	Oui
FLASH SANS FIL	
Transmetteur	Oui
Type de transmission	Optique / Radio
Portée du transmetteur (Optique/Radio)	À l'intérieur : 0,7 à 15 m/30 m (env.) ⁴ À l'extérieur : 0,7 à 10 m/30 m (env.) ⁴
Récepteur	Oui
Nombre de transmetteurs/récepteurs max.	Optiques : illimité/illimité Radio : 15/15 (pour un total de 16 par combinaison)
N° de groupes (Optiques/Radio)	3 (A/B/C) / 5 (A/B/C/D/E)
N° de canaux (Optiques/Radio)	4 / Auto, 15
Déclenchement de l'obturateur à distance	Oui
MOUVEMENT DE TÊTE DU FLASH	
Haut	45, 60, 75, 90, 120°
Bas	7°
Gauche	60, 75, 90, 120, 150 et 180°
Droite	60, 75, 90, 120, 150 et 180°
AIDE À LA MISE AU POINT	
Faisceau d'aide à la mise au point	Oui
Nombre de collimateurs AF compatibles	1-191
Type de faisceau d'assistance autofocus	Infra-rouge / émettant des flashes en petites séries

ALIMENTATION	
Batterie	1 batterie Li-ion rechargeable
Indicateur de niveau de la batterie	Oui ⁵ , 5 niveaux / pourcentage
Temps minimum de recharge	Environ 0,1 à 0,9 s ^{6,7}
N° de flashes (batterie entièrement chargée)	Environ de 335 (à pleine puissance) à 2345 ⁷
Alimentation électrique externe	Oui, batterie compacte CP-E4N en option ⁷
CONSTRUCTION	
Étanchéité et résistance à la poussière	Oui
Refroidissement actif	Oui, ventilateur intégré
Matériau du kit de montage	Métal
DIVERS	
Fonction personnalisée	14 (9 fonctions personnelles)
Réglages du flash à partir des menus de l'appareil photo	Oui ⁸
Capteur d'exposition au flash externe	Oui
Borne PC	Oui
ACCESSOIRES	
Inclus	Batterie LP-EL Chargeur de batterie LC-E6E Étui Speedlite Socle miniature Adaptateur de flash indirect SBA-EL Filtre couleurs SCF-ELOR1 Filtre couleurs SCF-ELOR2
Optionnel	Transmetteur Speedlite ST-E3-RT (radio) Transmetteur Speedlite ST-E2 (optique) Speedlites série EX avec fonction récepteur Alimentation compacte CP-E4N Logement de batterie CPM-E4 (utilisé avec CP-E4N) Adaptateur sabot TTL externe OC-E3
DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions (L × H × P), mm	84,4 × 149,0 × 136,4 mm
Poids en grammes	572 g (boîtier uniquement) 687 g (boîtier + batterie)

Notes de bas de page

- [1] La puissance de flash minimale est de 1/128 pour la synchronisation haute vitesse ou la transmission sans fil optique.
- [2] À 23 degrés Celsius, avec le ventilateur activé et avant d'atteindre le niveau 1 de restriction de déclenchement du flash, sans adaptateur de flash installé (jusqu'à 160 flashes à pleine puissance déclenchés avec zoom de 150 à 200 mm).
- [3] La prise de vue sans fil (radio uniquement) requiert l'EL-1 comme émetteur avec un appareil photo compatible.
- [4] Sans obstruction entre l'émetteur et le récepteur, et sans interférence optique/radio externe. L'agencement des unités et d'autres facteurs externes peuvent affecter la portée/performance.
- [5] Indique la capacité restante de la batterie interne uniquement, et non des sources d'alimentation externes.
- [6] Temps de chargement de 1/8192 à 1/1 requis pour déclencher le flash.
- [7] Son utilisation combinée avec CP-E4N et des piles NI-MH réduit le temps de recharge à environ 0,1-0,4 s et permet d'augmenter le nombre de flashes à pleine puissance jusqu'à environ 680.
- [8] Avec les appareils photo compatibles

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2020

LORSQUE L'INSTANT IDÉAL NE SE PRÉSENTE QU'UNE SEULE FOIS

SPEEDLITE EL-1

Dans ces moments uniques où vous n'avez droit qu'à une seule chance, le flash EL-1 est toujours là pour capter « le moment ». Grâce à sa fiabilité optimale, sa communication sans fil avancée, sa batterie lithium-ion et à ses performances incroyables, le Speedlite EL-1 est le flash cobra idéal.

Date de commercialisation : fin Janvier 2021



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Flash Speedlite EL-1 EU26	4571C010AA	8714574667881

ACCESSOIRES :

Nom de l'accessoire	Code Mercury	Code EAN
Adaptateur de flash indirect	4320C001AA	4549292162783
Jeu de filtres couleurs	4321C001AA	4549292162790
Batterie LP-EL	4307C002AA	4549292161595
Chargeur de batterie LC-E6E	3349B001AA	4960999627502

ACCESSOIRES EN OPTION :

Nom de l'accessoire	Code Mercury	Code EAN
<small>NOUVEAU</small> Jeu de filtres couleurs	4321C001AA	4549292162790
<small>NOUVEAU</small> Adaptateur de flash indirect	4320C001AA	4549292162783
<small>NOUVEAU</small> BATTERIE LP-EL	4307C002AA	4549292161595
Chargeur de batterie LC-E6E	3349B001AA	4960999627502
Adaptateur sabot TTL externe OC-E3	1950B001AA	4960999417271
Logement de batterie CPM-E4 (pour CP-E4N)	1948B001AA	4960999417257
Alimentation compacte CP-E4N	1180C001AA	4549292059540
Transmetteur Speedlite ST-E3-RT	5743B003AB	4960999810232
Transmetteur Speedlite ST-E2	2478A005AA	8714574986760

Canon

Live for the story_

LORSQUE L'INSTANT IDÉAL NE SE PRÉSENTE QU'UNE SEULE FOIS

SPEEDLITE EL-1

Dans ces moments uniques où vous n'avez droit qu'à une seule chance, le flash EL-1 est toujours là pour capter « le moment ». Grâce à sa fiabilité optimale, sa communication sans fil avancée, sa batterie lithium-ion et à ses performances incroyables, le Speedlite EL-1 est le flash cobra idéal.



DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids brut (kg)
Flash Speedlite EL-1	4571C010AA	EA	Unité	1	28,4	20,2	11,4	1,40
		CT	Carton	6	37,3	43,4	34	9,23
		EP	PaLETTE Europe	72	120	80	117	121
			Couches par palette	3				
		Cartons par couche	4					
		Produits par couche	24					
Adaptateur de flash indirect	4320C001AA	EA	Unité	1	9,7	4,45	10,5	0,182
		CT	Carton	40	45,4	25,8	25,2	7,82
		EP	PaLETTE Europe	1120	120	80	115,8	229
			Couches par palette	4				
		Cartons par couche	7					
		Produits par couche	280					
Jeu de filtres couleurs	4321C001AA	EA	Unité	1	9,7	4,45	10,5	0,187
		CT	Carton	40	45,4	25,8	25,2	8,02
		EP	PaLETTE Europe	1120	120	80	115,8	235
			Couches par palette	4				
		Cartons par couche	7					
		Produits par couche	280					
BATTERIE LP-EL	4307C002AA	EA	Unité	1	12,4	3,65	7	0,124
		CT	Carton	40	45,3	21,1	20,4	6,23
		EP	PaLETTE Europe	1400	120	80	117	228
			Couches par palette	5				
		Cartons par couche	7					
		Produits par couche	280					

Canon

Live for the story_

LORSQUE L'INSTANT IDÉAL NE SE PRÉSENTE QU'UNE SEULE FOIS

SPEEDLITE EL-1

Dans ces moments uniques où vous n'avez droit qu'à une seule chance, le flash EL-1 est toujours là pour capter « le moment ». Grâce à sa fiabilité optimale, sa communication sans fil avancée, sa batterie lithium-ion et à ses performances incroyables, le Speedlite EL-1 est le flash cobra idéal.



Contenu de la boîte

Speedlite EL-1

- Speedlite EL-1
- Étui souple (pour boîtier/adaptateur de flash indirect/filtres)
- Socle miniature (pour le Speedlite EL-1)
- Adaptateur de flash indirect SBA-EL
- Filtre couleurs 1 (orange clair) SCF-ELOR1
- Filtre couleurs 2 (orange foncé) SCF-ELOR2
- Batterie LP-EL
- Chargeur de batterie LC-E6E
- Câble secteur
- Manuel de l'utilisateur pour l'Europe

Batterie LP-EL

- Batterie LP-EL
- Couvercle du logement de la batterie
- Manuel utilisateur

Canon

Live for the story_