

APPAREILS SÉCURISÉS, COMPACTS ET CONNECTÉS AU CLOUD AVEC UNE VITESSE MAXIMALE DE 40 PPM



Série i-SENSYS MF460

La série i-SENSYS MF460 se compose d'imprimantes laser noir et blanc multifonction conçues pour les petites entreprises.



PROTÉGEZ VOS DOCUMENTS



AMÉLIOREZ LA PRODUCTIVITÉ



EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE



COLLABOREZ DANS LE CLOUD

Protégez vos documents

Protégez vos documents, votre périphérique et votre réseau avec une sécurité à 360 degrés. Les fonctionnalités incluent TLS 1.3, la vérification du système au démarrage et l'impression sécurisée par code PIN.

Expérience utilisateur intuitive

Exécutez facilement vos travaux d'impression et de numérisation à l'aide des boutons de la Bibliothèque d'applications, accessibles d'une seule touche. Les icônes glisser-déposer vous permettent de personnaliser l'écran d'affichage et d'effectuer des tâches de routine facilement.

Améliorez la productivité

Gagnez un temps précieux avec des vitesses d'impression allant jusqu'à 40 ppm, des vitesses de numérisation de 100 ppm et un temps de préchauffage de 14 secondes. Répondez à la demande en utilisant l'impression universelle pour accéder à votre périphérique où que vous soyez.

Collaborez dans le cloud

Exploitez la puissance du cloud, grâce à la connectivité intégrée aux services de stockage dans le cloud, notamment Google Drive, Dropbox et OneDrive.

Canon

PRÉSENTATION DE LA GAMME ET DES CARACTÉRISTIQUES



MF461dw



MF463dw



MF465dw

Télécopie			●
Vitesse d'impression A4	36 ppm	40 ppm	40 ppm
Écran	Écran tactile couleur de 12,7 cm	Écran tactile couleur de 12,7 cm	Écran tactile couleur de 12,7 cm
Impression sécurisée par code PIN	●	●	●
Impression recto verso	●	●	●
Connectivité cloud intégrée	●	●	●
Bibliothèque d'applications	●	●	●
Numérisation recto verso en un seul passage	●	●	●
Connectivité Wi-Fi	●	●	●

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série i-SENSYS MF460

Type d'appareil	Multifonction laser noir et blanc
Fonctions disponibles	MF465dw : impression, copie, numérisation et télécopie MF463dw/MF461dw : impression, copie et numérisation
IMPRIMANTE	
Vitesse d'impression	MF465dw/MF463dw : Recto : jusqu'à 40 ppm (A4) Jusqu'à 65,4 ppm (A5-Paysage) Recto verso : jusqu'à 33,6 ipm (A4) MF461dw : Recto : jusqu'à 36 ppm (A4) Jusqu'à 58,8 ppm (A5-Paysage) Recto verso : jusqu'à 30,2 ipm (A4)
Méthode d'impression	Impression monochrome par système à faisceau laser
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Temps de préchauffage	Env. 14 secondes maximum à partir de la mise sous tension
Temps de sortie de la première impression	Environ 5,0 secondes maximum
Langages d'impression	UFRII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Polices	45 polices PCL 136 polices PostScript
Marges d'impression	5 mm haut, bas, gauche, droite 10 mm haut, bas, gauche et droite (enveloppe)
Mode économie d'encre	Oui
Fonctions d'impression avancées	Impression sécurisée cryptée Impression sécurisée Impression à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF) Impression depuis le cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Impression Universelle Microsoft IOS : AirPrint, application Canon PRINT Business Android : certifié Mopria, application Canon PRINT Business, plug-in de service d'impression Canon
COPIEUR	
Vitesse de copie	MF465dw/MF463dw : Recto (A4) : jusqu'à 40 ppm Recto verso (A4) : jusqu'à 33,6 ppm MF461dw : Recto (A4) : jusqu'à 36 ppm Recto verso (A4) : jusqu'à 30,2 ppm
Temps de sortie de la première copie	Env. 6,1 secondes maximum
Résolution de copie	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Modes de copie	Texte/Photo, Texte/Photo (Vitesse accélérée), Photo, Texte
Copie recto verso	Recto à recto verso (automatique)
Copies multiples	Jusqu'à 999 copies
Réduction / Agrandissement	25 à 400 % par incréments de 1 %
Autres caractéristiques	Assemblage de copies, copie 2 en 1, copie 4 en 1, copie de cartes d'identité, copies de passeports
SCANNER	
Type	Couleur
Résolution de numérisation	Optique : jusqu'à 600 x 600 ppp Améliorée : jusqu'à 9600 x 9600 ppp
Vitesse de numérisation	Recto noir et blanc : 50 ipm (300 x 300 ppp) Recto couleur : 40 ipm (300 x 300 ppp) Recto verso noir et blanc : 100 ipm (300 x 300 ppp) Recto verso couleur : 80 ipm (300 x 300 ppp) Recto noir et blanc : 40 ipm (300 x 600 ppp) Recto couleur : 20 ipm (300 x 600 ppp) Recto verso noir et blanc : 80 ipm (300 x 600 ppp) Recto verso couleur : 40 ipm (300 x 600 ppp)
Profondeur de numérisation de couleur	24 bits/24 bits (entrée/sortie)
Niveaux de gris	256 niveaux
Compatibilité	TWAIN, WIA
Largeur de numérisation max.	216 mm
Numérisation vers une adresse mail	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable
Numérisation vers PC	
Interface et connectivité	
Numérisation vers clé USB	
Numérisation vers FTP	
Numérisation vers le Cloud¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
IFAX	ITU-T.37
TÉLÉCOPIE	
Débit du modem	MF465dw UNIQUEMENT 33,6 Kb/s (jusqu'à 3 secondes/page ⁴)
Mode de réception	Télécopie uniquement, commutation auto. fax/tél., mode répondeur, réception manuelle
Résolution télécopieur	Normal : 200 x 100 ppp Fine : 200 x 200 ppp Photo : 200 x 200 ppp Super fine : 200 x 400 ppp
Mémoire de télécopie	Jusqu'à 256 pages ⁵
Numérotation rapide	Jusqu'à 104 numérotations
Numérotation groupée/destinations	Jusqu'à 50 destinations dans un seul groupe
Diffusion séquentielle	114 destinations maximum
Sauvegarde de mémoire	Sauvegarde de mémoire télécopie en continu (sur mémoire flash)
Télécopie recto verso	Oui (émission et réception)
Autres caractéristiques	Nom de l'expéditeur (TTI), envoi direct, rapport TX, diffusion séquentielle
GESTION DES SUPPORTS	
Type de scanner	Vitre, Chargeur automatique recto verso (en un seul passage)
Chargement papier (standard)	Cassette 250 feuilles Bac multifonctions de 100 feuilles Chargeur automatique de documents de 50 feuilles
Chargeur papier (en option)	Cassette 550 feuilles
Capacité papier maximum en entrée	900 feuilles
Sortie papier	150 feuilles
Types de supports	Papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, papier fin, étiquette, carte postale, enveloppe

Taille des supports	Cassette (standard ou optionnelle) : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Formats personnalisés : 105 x 148 mm (min.) à 216,0 x 355,6 mm (max.) Bac multifonctions : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Fiche, Enveloppe (COMIO, Monarch, C5, DL), Formats personnalisés : 76,2 x 127 mm (min.) à 216 x 355,6 mm (max.) Chargeur automatique de documents : A4, A5, A6, B5, Légal, Lettre, Statement, Formats personnalisés : 105 x 128 mm (min.) à 215,9 x 355,6 mm (max.)
Grammages supportés	Cassette (standard et optionnelle) : 60 à 120 g/m ² Bac multifonctions : 60 à 159 g/m ² Chargeur automatique de documents : 60 à 120 g/m ²
Impression recto verso	A4, Légal, Lettre, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolsap Format personnalisé : 210 x 279,4 mm (min.) à 216 x 355,6 mm (max.), 60 à 120 g/m ²
INTERFACE ET LOGICIELS	
Type d'interface	USB 2.0 Haute Vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil
Compatibilité avec les systèmes d'exploitation	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X version 10.13 et ultérieures Linux ⁶
Protocole réseau	Impression : TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Numérisation : Numérisation « Push » : fichier : FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP) Messagerie électronique/Fax : SMTP (envoi), POP3 (réception) Numérisation « Pull » : TCP/IP Gestion : SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sécurité : TLS 1.3, IPsec, filtrage des adresses IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sécurité (sans fil) : Mode infrastructure : WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Mode point d'accès : WPA2-PSK (AES)
Gestion du logiciel et de l'imprimante	MF Scan Utility Interface Utilisateur Distant (RUI), Remote Operation Viewer Gestion d'ID de service, Outil d'indication d'état du toner, Console de gestion pour entreprise iW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de services eMaintenance, tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance Bibliothèque d'applications
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Volume d'impression mensuel recommandé	750 à 4000 pages par mois
Cycle de travail	80.000 pages par mois maximum ⁸
Vitesse du processeur	1200 MHz
Mémoire	1 Go
Stockage	eMMC de 4 Go
Panneau de contrôle	Écran tactile couleur LCD de 12,7 cm
Dimensions avec bacs (L x P x H)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Espace requis pour l'installation (L x P x H)	689 mm x 1 081 mm x 824 mm
Poids	Env. 16,3 Kg
Environnement d'utilisation	Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80 % (sans condensation) 220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Alimentation	Maximum : environ 1280 W Impression active : env. 480 W En attente : environ 8 W Mode veille : environ 0,9 W Consommation électrique typique (TEC) : MF465dw/MF463dw : 0,32 kWh/semaine (230 V) ⁹ MF461dw : 0,31 kWh/semaine (230 V) ⁹ Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur : http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Niveaux de bruit	Pression sonore ⁷ : MF465dw/MF463dw : En fonctionnement : 53 dB En veille : inaudible ⁸ MF461dw : En fonctionnement : recto 53 dB / recto verso 52 dB En veille : inaudible ⁸ Puissance sonore ⁷ : En fonctionnement : recto verso 68 dB/recto 67 dB En veille : inaudible ⁸
CONSOMMABLES	
Cartouches	Cartouche 070 (3000 pages) ¹⁰ Cartouche 070H (10.200 pages) ¹⁰
ACCESSOIRES/OPTIONS	
Éléments	Module de chargement de cassettes AHI (cassette 550 feuilles) MF465dw UNIQUEMENT Cordon long kit TEL 6 (combiné téléphonique)

Remarques :

- Un abonnement à un service cloud tiers est requis et soumis aux conditions générales de ce tiers.
- Le pilote Canon PCL5e n'est pas fourni, cependant le périphérique prend en charge les commandes PCL5e.
- Numérisation par MF Scan Utility ou Canon PRINT Business
- En fonction du classement standard ITU-T n° 1
- Prise en charge de l'impression et de la numérisation sous Linux
- Le taux d'utilisation est défini comme le nombre maximum de pages imprimées pour un mois de forte activité. Tout usage dépassant le taux d'utilisation recommandé peut affecter la durée de vie du produit.
- Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296
- L'adjectif « inaudible » signifie que le niveau d'émission de pression sonore pour un spectateur est inférieur à la norme absolue du bruit de fond conformément à la norme ISO 7779
- Selon la norme ISO/IEC 19752
- Imprimante livrée avec la cartouche 070 (3000 pages)
- Selon US ENERGY STAR® version 3.0.

APPAREILS SÉCURISÉS, COMPACTS ET CONNECTÉS AU CLOUD AVEC UNE VITESSE MAXIMALE DE 40 PPM

La série i-SENSYS MF460 se compose d'imprimantes laser noir et blanc multifonction conçues pour les petites entreprises.



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
i-SENSYS MF465dw	5951C007AA	4549292214901
i-SENSYS MF463dw	5951C008AA	4549292214918
i-SENSYS MF461dw	5951C020AA	4549292221299

ACCESSOIRES

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
Module de chargement de cassette AH1	0732A033BA	4549292092769
Kit téléphone 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

CONSOMMABLES :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
Cartouche 070	5639C002AA	4549292197839
Cartouche 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europa N.V., 2023

