

DISPOSITIVI SICURI, COMPATTI E CONNESSI AL CLOUD CON UNA VELOCITÀ MASSIMA DI 40 PPM



Serie i-SENSYS MF460

La serie Canon i-SENSYS MF460 è costituita da stampanti laser multifunzione in bianco e nero, progettate per le piccole imprese.



PROTEZIONE DEI
DOCUMENTI



PRODUTTIVITÀ
AL MASSIMO



ESPERIENZA
UTENTE INTUITIVA



COLLABORAZIONE
NEL CLOUD

Protezione dei documenti

Proteggi i tuoi documenti, i dispositivi e la rete con una sicurezza a 360 gradi. Le funzioni includono TLS 1.3, Verifica del sistema all'avvio, Stampa protetta da PIN.

Esperienza utente intuitiva

Consente di eseguire facilmente lavori di stampa e scansione accedendo ad Application Library con un semplice tocco. Le icone drag-and-drop consentono di personalizzare lo schermo ed eseguire le attività di routine senza problemi.

Produttività al massimo

Risparmia tempo prezioso con velocità di stampa fino a 40 ppm, velocità di scansione fino a 100 ipm e pre-riscaldamento in 14 secondi. Soddisfa le esigenze dei clienti utilizzando Universal Print per accedere al tuo dispositivo da qualsiasi luogo.

Collaborazione nel cloud

Sfrutta le potenzialità del cloud, grazie alla connettività integrata con i servizi di archiviazione cloud, tra cui Google Drive, DropBox e OneDrive.

Canon

GRAFICO AGGIORNATO DELLE CARATTERISTICHE DELLA GAMMA



MF461dw



MF463dw



MF465dw

| | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Fax | | | ● |
| Velocità di stampa A4 | 36 ppm | 40 ppm | 40 ppm |
| Display | Touch screen a colori da 12,7 cm | Touch screen a colori da 12,7 cm | Touch screen a colori da 12,7 cm |
| Stampa protetta da PIN | ● | ● | ● |
| Stampa fronte/retro | ● | ● | ● |
| Connettività cloud integrata | ● | ● | ● |
| Application Library | ● | ● | ● |
| Scansione fronte/retro in un solo passaggio | ● | ● | ● |
| Connettività wireless | ● | ● | ● |

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Tipo | Multifunzione laser monocromatico |
| Funzionalità disponibili | MF465dw: stampa, copia, scansione e fax MF463dw/MF461dw: stampa, copia e scansione |
| STAMPANTE | |
| Velocità di stampa | MF465dw/MF463dw: Solo fronte: fino a 40 ppm (A4) fino a 65,4 ppm (A5 orizzontale) Fronte/retro: fino a 33,6 ppm (A4) MF461dw: Solo fronte: fino a 36 ppm (A4) fino a 58,8 ppm (A5 orizzontale) Fronte/retro: fino a 30,2 ppm (A4) |
| Metodo di stampa | Stampa laser monocromatico |
| Risoluzione di stampa | Fino a 1200 x 1200 dpi |
| Tempo di riscaldamento | Circa 14 secondi o meno dall'accensione |
| Tempo di uscita della prima stampa | Max. 5,0 secondi circa |
| Linguaggi di stampa | UFRIII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript ³ |
| Font | 45 font PCL 136 font PostScript |
| Margini di stampa | 5 mm superiore, inferiore, sinistro e destro 10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta) |
| Modalità di risparmio toner | Si |
| Funzioni avanzate di stampa | Stampa sicura crittografata Stampa protetta Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Stampa dal cloud (DropBox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android: certificato Mopria, app Canon PRINT Business, plug-in Canon Print Service |
| COPIATRICE | |
| Velocità di copia | MF465dw/MF463dw: Solo fronte (A4): fino a 40 ppm Fronte/retro (A4): fino a 33,6 ppm MF461dw: Solo fronte (A4): fino a 36 ppm Fronte/retro (A4): fino a 30,2 ppm |
| Tempo di uscita della prima copia (FCOT) | Circa 6,3 secondi al massimo |
| Risoluzione di copia | Fino a 600 x 600 dpi |
| Modalità di copia | Testo/Foto, Testo/Foto (alta velocità), Foto, Testo |
| Copia fronte/retro | Da solo fronte a fronte/retro (automatico) |
| Copie multiple | Fino a 999 copie |
| Riduzione/ingrandimento | Dal 25% al 400% con incrementi dell'1% |
| Altre funzioni | Fascicolazione copie, 2 su 1, 4 su 1, copia documenti di identità, copia passaporti |
| SCANNER | |
| Tipo | A colori |
| Risoluzione di scansione | Ottica: fino a 600 x 600 dpi Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi |
| Velocità di scansione | Monocromatico solo fronte: 50 ipm (300 x 300 dpi) Colore solo fronte: 40 ipm (300 x 300 dpi) Monocromatico fronte/retro: 100 ipm (300 x 300 dpi) Colore fronte/retro: 80 ipm (300 x 300 dpi) Monocromatico solo fronte: 40 ipm (300 x 600 dpi) Colore solo fronte: 20 ipm (300 x 600 dpi) Monocromatico fronte/retro: 80 ipm (300 x 600 dpi) Colore fronte/retro: 40 ipm (300 x 600 dpi) |
| Profondità di scansione dei colori | 24 bit/24 bit (ingresso/uscita) |
| Scale di grigi | 256 livelli |
| Compatibilità | TWAIN, WIA |
| Ampiezza di scansione | 216 mm |
| Scansione su e-mail | TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca |
| Scansione su PC | |
| Interfaccia e connettività | |
| Scansione su chiavetta di memoria USB | |
| Scansione su FTP | |
| Scansione su cloud¹ | TIFF/JPEG/PDF/PNG ³ |
| IFAX | ITU-T.37 |
| FAX | SOLO MF465dw |
| Velocità del modem | 33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina*) |
| Modalità di ricezione | Solo fax, conversione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale |
| Risoluzione fax | Normale: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi |
| Memoria FAX | Fino a 256 pagine ³ |
| Tasti di selezione rapida | Fino a 104 tasti |
| Selezione a gruppi/destinazioni | Massimo 50 destinazioni in un gruppo |
| Trasmissione sequenziale | Max. 114 destinazioni |
| Backup memoria | Backup permanente della memoria del fax (backup con Flash memory) |
| Invio di fax fronte/retro | Si (trasmissione e ricezione) |
| Altre funzioni | Nome del mittente (TTI), invio diretto, Rapporto Trasmissione, Trasmissione sequenziale |
| GESTIONE DEI SUPPORTI | |
| Tipo di scanner | Piano di copiatura, ADF fronte/retro (passaggio singolo) |
| Ingresso carta (standard) | Cassetto da 250 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli ADF da 50 fogli |
| Ingresso carta (opzionale) | Cassetto da 550 fogli |
| Capacità massima carta in ingresso | 900 fogli |
| Uscita carta | 150 fogli |
| Tipi di supporti di stampa | Carta comune, riciclata, pesante, sottile, etichette, cartoline, buste |

Serie i-SENSYS MF460

| | |
|---|---|
| Formati supportati | Cassetto (standard e opzionale): A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, formati personalizzati: da min. 105 x 148 mm a max. 216,0 x 355,6 mm Vassoio multiuso: A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Index Card, buste (COMIO, Monarch, C5, DL), formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 216,0 x 355,6 mm ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, dimensioni personalizzate: da min. 105 x 128 mm a max. 215,9 x 355,6 mm |
| Grammatica dei supporti | Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 120 g/m ² Vassoio multifunzione: da 60 a 199 g/m ² Alimentatore di documenti automatico: da 60 a 120 g/m ² |
| Stampa fronte/retro | A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolsap, Formati personalizzati da min. 210 x 279,4 mm a max. 216 x 355,6 mm Da 60 a 120 g/m ² |
| INTERFACCIA E SOFTWARE | |
| Tipo di interfaccia | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct |
| Compatibilità con sistemi operativi | Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X 10.13 o versione successiva Linux ⁴ |
| Protocollo di rete | Stampa: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Scansione: Scansione push: file: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/Fax: SMTP (invio), POP3 (ricezione) Scansione pull: TCP/IP Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicurezza: TLS/SSL, IPsec, filtro indirizzo IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/PPS) Sicurezza (wireless): Modalità infrastruttura: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Modalità Access Point: WPA2-PSK (AES) |
| Gestione stampante e software | MF Scan Utility, Interfaccia utente remota (RUI), Remote Operation Viewer, Gestione ID reparto, Strumento di verifica dello stato del toner, iW Enterprise Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi eMaintenance: IRDS integrato consente di eseguire servizi eMaintenance in remoto come lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica in modalità remota Application Library |
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
| Volume di stampa mensile raccomandato | 750 - 4.000 pagine al mese |
| Ciclo operativo | Max. 80.000 pagine al mese ⁶ |
| Velocità processore | 1200 MHz |
| Memoria | 1 GB |
| Archiviazione | eMMC da 4 GB |
| Pannello di controllo | Touch screen LCD a colori da 12,7 cm |
| Dimensioni inclusi vassoio (L x P x A) | 420 mm x 460 mm x 375 mm |
| Spazio di installazione (L x P x A) | 689 mm x 1.081 mm x 824 mm |
| Peso | Circa 16,3 Kg |
| Ambiente operativo | Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F) Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa) |
| Fonte di alimentazione | 220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Consumo energetico | Massimo: circa 1.280 W Stampa attiva: circa 480 W Standby: circa 8 W Modalità sospensione: circa 0,9 W Consumo tipico di elettricità (TEC): MF465dw/MF463dw: 0,32 kWh/settimana (230 V) ⁷ MF461dw: 0,31 kWh/settimana (230 V) ⁷ Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |
| Livelli di rumorosità | Pressione sonora ⁸ : MF465dw/MF463dw: In funzione: 53 dB Standby: impercettibile ⁹ MF461dw: In funzione: solo fronte 53 dB, fronte/retro 52 dB Standby: impercettibile ⁹ Potenza sonora ¹ : In funzione: solo fronte 68 dB, fronte/retro 67 dB Standby: impercettibile ⁹ |
| PRODOTTI DI CONSUMO | |
| Cartucce | Cartuccia 070 (3.000 pagine) ¹⁰ Cartuccia 070H (10.200 pagine) ¹⁰ |
| ACCESSORI/OPZIONI | |
| Codici | CST/Feeding Module-AH1 (cassetto da 550 fogli) SOLO MF465dw Kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono) |
| Note: | |

[1] È richiesto l'abbonamento a un servizio cloud di terze parti, soggetto ai termini e alle condizioni delle medesime.

[2] Driver di Canon PCL5e non incluso. Ad ogni modo, il dispositivo supporta i comandi PCL5e.

[3] Scansione con MF Scan Utility o Canon PRINT Business

[4] Secondo standard Tabella ITU-T n. 1

[5] Linux supporta la stampa e la scansione

[6] La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto

[7] Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296

[8] "Impercettibile" significa che il livello di pressione dell'emissione sonora accanto alla stampante è inferiore al valore standard assoluto per il rumore di sottofondo in base allo standard ISO 7779

[9] Secondo standard ISO/IEC 19752

[10] La stampante è fornita con cartuccia 070 (3.000 pagine)

[11] Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.0.

DISPOSITIVI SICURI, COMPATTI E CONNESSI AL CLOUD CON UNA VELOCITÀ MASSIMA DI 40 PPM

La serie Canon i-SENSYS MF460 è costituita da stampanti laser multifunzione in bianco e nero, progettate per le piccole imprese.



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

| NOME DEL PRODOTTO | Codice Mercury | Codice EAN |
|-------------------|----------------|---------------|
| i-SENSYS MF465dw | 5951C007AA | 4549292214901 |
| i-SENSYS MF463dw | 5951C008AA | 4549292214918 |
| i-SENSYS MF461dw | 5951C020AA | 4549292221299 |

ACCESSORI

| NOME DEL PRODOTTO | Codice Mercury | Codice EAN |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| Cassette Feeding Module-AH1 | 0732A033BA | 4549292092769 |
| Telephone 6 Kit EU (CW) | 0752A054AA | 4960999453910 |

PRODOTTI DI CONSUMO:

| NOME DEL PRODOTTO | Codice Mercury | Codice EAN |
|-------------------|----------------|---------------|
| Cartuccia 070 | 5639C002AA | 4549292197839 |
| Cartuccia 070 H | 5640C002AA | 4549292198041 |

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition /canon.it
© Canon Europa N.V., 2023