

RF 28-70mm F2.8 IS STM

CONSTATEZ LA DIFFÉRENCE

Zoom f/2,8 28-70 mm rapide, compact et léger de la série RF pour appareils photo plein format, avec stabilisation d'image et étanchéité ; idéal pour les voyages, les paysages, les portraits et les travaux créatifs du quotidien.

Zoom standard RF de 28-70 mm

Ouverture rapide de f/2,8

Design léger et compact

Stabilisateur d'image optique à 5,5 vitesses¹

Lentilles en verre UD et asphériques

Autofocus STM

Canon

¹ Jusqu'à 8 vitesses lorsqu'il est associé à des appareils photo EOS R équipés d'une stabilisation intégrée.



Libérez votre créativité avec une ouverture rapide de f/2,8

Passez à la vitesse supérieure en matière de prise de vue créative avec une ouverture rapide de f/2,8 qui vous encourage à travailler en basse lumière et à isoler votre sujet avec une profondeur de champ incroyablement faible.



Petit. Léger. Prêt à vous suivre partout

Grâce à la conception de la monture RF et à son mécanisme de rétractation intelligent, jusqu'à 8 vitesses lorsqu'il est associé à des appareils photo EOS R équipés d'une stabilisation intégrée. Il mesure seulement 92,2 mm de long et pèse moins de 500 g. Son étanchéité lui confère une protection supplémentaire contre les intempéries.



Capturez des images nettes avec une stabilité exceptionnelle

Réalisez des prises de vue stables à main levée, même avec des vitesses d'obturation plus longues, grâce au puissant stabilisateur d'image à 5,5 vitesses¹. Les lentilles en verre UD et asphériques garantissent une netteté incroyable.



Prenez des photos et des vidéos avec un contrôle exceptionnel

Rapprochez-vous des productions cinématographiques avec la correction de l'angle de champ liée à la mise au point et l'autofocus précis, grâce au moteur STM silencieux pour des photos rapides et des transitions de mise au point incroyablement fluides.




Concentrez-vous sur l'instant présent et faites confiance à votre instinct

Régalez rapidement la vitesse d'obturation, l'ouverture ou la sensibilité ISO pendant votre prise de vue grâce à la bague de réglage/mise au point. Et pour un contrôle manuel total, utilisez le commutateur AF/MF/CONTROL.

GAMME DE PRODUITS



RF 24-105mm F4-7.1 IS STM



RF 28-70mm F2.8 IS STM



RF 24-105mm F4L IS USM

Fonctions/Caractéristiques optiques

Taille d'image	Plein format
Angle de champ (horizontal, vertical, diagonal)	65° - 29°, 46° - 19° 30', 75° - 34°
Construction de l'objectif (éléments/groupes)	15/12
Optiques spécifiques	2 éléments UD, 2 éléments asphériques GMo
Fonctionnalités spéciales	-
Nombre de lamelles du diaphragme	9
Ouverture minimale	22
Distance de mise au point minimale (m)	0,27 (à 28 mm) (mise au point manuelle : 0,24)
Agrandissement maximal (x)	0,24 (à 70 mm)
Bague de réglage	Combinée / mise au point
Stabilisateur d'image optique (OIS) ¹	5,5
Stabilisateur d'image intégré au boîtier (IBIS) x stabilisateur d'image optique (OIS) ¹	7,5
Moteur AF	STM
Revêtements	Super Spectra
Fluorine	Non
Caractéristiques physiques	
Étanchéité à la poussière/à l'humidité ³	Oui
Revêtement extérieur	-
Diamètre du filtre (mm)	67
Diamètre x longueur max. (mm) ²	76,5 x 92,2
Poids (g)	490
Accessoires	
Bouchon d'objectif	E-67 II
Pare-soleil	EW-73D
Mallette/étui	LP1116
Bouchon arrière	Bouchon anti-poussière de l'objectif RF
Compatibilité multiplicateurs	Non compatible

NOTES DE BAS DE PAGE


- ¹ Testé conformément à la norme CIPA
- ² Dimensions de l'objectif rétracté
- ³ Les objectifs résistants à la poussière/à l'humidité sont équipés d'un joint en caoutchouc sur la monture de l'objectif, ce qui peut causer une légère abrasion de la monture de l'appareil photo. Cela n'affecte aucunement les performances de l'objectif ou de l'appareil photo.

**CONSTATEZ LA
DIFFÉRENCE**

RF 28-70mm F2.8 IS STM

Zoom f/2,8 28-70 mm rapide, compact et léger de la série RF pour appareils photo plein format, avec stabilisation d'image et étanchéité ; idéal pour les voyages, les paysages, les portraits et les travaux créatifs du quotidien.

**Date de commercialisation :
septembre 2024 (à confirmer)**



Informations sur les produits

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
OBJECTIF RF 28-70mm F2.8 IS STM	6535C005AA	4549292229134


Accessoires compatibles

Nom de l'accessoire	Code Mercury	Code EAN
PARE-SOLEIL EW-73D	1277C001AA	4549292061413
BOUCHON D'OBJECTIF E-67II	6316B001AA	4960999845869
BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE DE L'OBJECTIF RF	2962C001AA	4549292115604
ÉTUI OBJECTIF LP1116	2780A001CA	4960999470757

**CONSTATEZ LA
DIFFÉRENCE**

RF 28-70mm F2.8 IS STM

Zoom f/2,8 28-70 mm rapide, compact et léger de la série RF pour appareils photo plein format, avec stabilisation d'image et étanchéité ; idéal pour les voyages, les paysages, les portraits et les travaux créatifs du quotidien.



Dimensions / Informations logistiques

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids net (kg)	Poids brut (kg)
OBJECTIF RF 28-70mm F2.8 IS STM	6535C005AA	EA	Unité	1	13,7	13,7	20,5	0,559	0,753
		CT	Carton	6	43,65	29,7	30,7	-	5,288
		EP	Palette Europe	144	120	80	135,8	-	141,91
			Couches par palette	4					
			Cartons par couche	6					
			Produits par couche	36					

**CONSTATEZ LA
DIFFÉRENCE**

RF 28-70mm F2.8 IS STM

Zoom f/2,8 28-70 mm rapide, compact et léger de la série RF pour appareils photo plein format, avec stabilisation d'image et étanchéité ; idéal pour les voyages, les paysages, les portraits et les travaux créatifs du quotidien.



Contenu de la boîte

Objectif RF 28-70mm F2.8 IS STM

- Objectif RF 28-70mm F2.8 IS STM
- Bouchon d'objectif E-67II
- Bouchon anti-poussière de l'objectif RF
- Manuel de l'utilisateur

