

RF 28-70mm F2.8 IS STM

SEE THE DIFFERENCE

Zoom RF f/2.8 28-70mm veloce, compatto e leggero, dotato di IS e protezione dagli agenti atmosferici, per fotocamere full frame: ideale per viaggi, paesaggi, ritratti e i lavori creativi di tutti i giorni.

Zoom standard RF 28-70mm

Luminosa apertura f/2.8

Design leggero e compatto

Stabilizzatore ottico d'immagine a 5,5 stop¹

Lenti UD e asferiche

Messa a fuoco automatica STM

Canon

¹ Fino a 8 stop in combinazione con fotocamere EOS R dotate di IS integrato.



Scopri nuovi livelli di creatività grazie all'ampia apertura f/2.8

Fai un salto di qualità nella fotografia creativa, grazie all'ampia apertura f/2.8 che ti incoraggia a lavorare anche in condizioni di scarsa illuminazione e a isolare il tuo soggetto con una profondità di campo ridotta.



Piccolo. Leggero. Sempre con te

Grazie al design dell'innesto RF e al suo intelligente meccanismo retrattile, ottieni fino a 8 stop di stabilizzazione dell'immagine, montando lo zoom su fotocamere EOS R con IS integrato. Lungo 92,2 mm e con un peso inferiore a 500 g. La protezione dagli agenti atmosferici offre una resistenza superiore.



Cattura immagini nitide con una stabilità eccezionale

Ottieni immagini stabili a mano libera, anche con tempi di esposizione lunghi, grazie al potente stabilizzatore d'immagine¹ a 5 stop. Le lenti UD e asferiche garantiscono un'incredibile nitidezza.



Realizza foto e filmati con un controllo eccezionale

Realizza video professionali, grazie alla correzione del focus breathing, alla messa a fuoco accurata e al motore STM silenzioso, che garantisce transizioni di messa a fuoco fluide e veloci.




Concentrati sul momento e fidati del tuo istinto

Regola rapidamente la velocità dell'otturatore, l'apertura o l'ISO mentre stai registrando, grazie alla ghiera di controllo/messa a fuoco. Per un controllo manuale completo, utilizza l'interruttore AF/controllo/MF.

GAMMA DI PRODOTTI



RF 24-105mm F4.0-7.1 IS STM



RF 28-70mm F2.8 IS STM



RF 24-105mm F4 L IS USM

Caratteristiche/specifiche ottiche

Dimensioni immagine

Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)

Full frame
65° - 29°,
46° - 19° 30',
75° - 34°

Struttura obiettivo (elementi/gruppi)

15/12

Ottiche speciali

2 UD, 2 GMo asferici

Funzioni speciali

-

N. di lamelle del diaframma

9

Apertura minima

22

Dist. min. messa a fuoco (m)

0,27 (a 28 mm) (messa a fuoco manuale: 0,24 m)

Ingrandimento massimo (x)

0,24 (a 70 mm)

Ghiera di controllo

Combinata/messa a fuoco

Stabilizzatore d'immagine OIS¹

5,5

Stabilizzatore d'immagine IBIS x OIS¹

7,5

Motore AF

STM

Rivestimenti

Super Spectra

Fluoro

No

Specifiche fisiche

Resistenza a umidità/polvere³

Sì

Rivestimento esterno

-

Diametro del filtro (mm)

67

Diametro x lunghezza massimi (mm)²

76,5 x 92,2

Peso (g)

490

Accessori

Copriobiettivo

E-67 II

Paraluce

EW-73D

Custodia per obiettivo

LP1116

Tappo posteriore

Tappo posteriore per obiettivo RF

Compatibilità extender

Non compatibile

NOTE A PIÈ DI PAGINA


¹ Test secondo gli standard CIPA.² Dimensioni dell'obiettivo ritratto³ Gli obiettivi resistenti a umidità e polvere dispongono di un anello di gomma sull'innesto dell'obiettivo che può causare una leggera abrasione dell'innesto stesso. Le prestazioni dell'obiettivo o della fotocamera non ne risultano alterate in alcun modo.

SEE THE
DIFFERENCE

RF 28-70mm F2.8 IS STM

Zoom RF f/2.8 28-70mm veloce, compatto e leggero, dotato di IS e protezione dagli agenti atmosferici, per fotocamere full frame: ideale per viaggi, paesaggi, ritratti e i lavori creativi di tutti i giorni.

Data inizio vendita: settembre 2024 (da confermare)



Dettagli del prodotto

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
OBIETTIVO RF 28-70mm F2.8 IS STM	6535C005AA	4549292229134

Accessori compatibili

Nome dell'accessorio	Codice Mercury	Codice EAN
PARALUCE EW-73D	1277C001AA	4549292061413
COPRIOBIETTIVO E-67 II	6316B001AA	4960999845869
TAPPO POSTERIORE PER OBIETTIVO RF	2962C001AA	4549292115604
CUSTODIA OBIETTIVO LP1116	2780A001CA	4960999470757

**SEE THE
DIFFERENCE**

RF 28-70mm F2.8 IS STM

Zoom RF f/2.8 28-70mm veloce, compatto e leggero, dotato di IS e protezione dagli agenti atmosferici, per fotocamere full frame: ideale per viaggi, paesaggi, ritratti e i lavori creativi di tutti i giorni.



Misure/informazioni logistiche

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)
OBIETTIVO RF 28-70mm F2.8 IS STM	6535C005AA	Per unità	Unità	1	13,7	13,7	20,5	0,559	0,753
		CT	Confezione	6	43,65	29,7	30,7	-	5,288
		EP	Euro pallet	144	120	80	135,8	-	141,91
			Strati per pallet	4					
			Confezioni per strato	6					
			Prodotti per strato	36					

**SEE THE
DIFFERENCE**

RF 28-70mm F2.8 IS STM

Zoom RF f/2.8 28-70mm veloce, compatto e leggero, dotato di IS e protezione dagli agenti atmosferici, per fotocamere full frame: ideale per viaggi, paesaggi, ritratti e i lavori creativi di tutti i giorni.



Contenuto della confezione

Obiettivo RF 28-70mm F2.8 IS STM

- Obiettivo RF 28-70mm F2.8 IS STM
- Copriobiettivo E-67II
- Tappo posteriore per obiettivo RF
- Manuale utente

