

Scanner robuste pour une productivité élevée



Scanner départemental compact

Le scanner compact DR-M160II est le plus productif de sa catégorie. De conception robuste, avec une gestion du papier extrêmement fiable, il est idéal pour des volumes de numérisation importants à très importants.

Robuste et rapide

Avec des vitesses de numérisation de 60 pages/ minute en recto verso à 300 ppp, le DR-M160II offre une productivité exceptionnelle sans compromis sur la qualité d'image, ce qui en fait une solution idéale pour les bureaux à forte activité et traitant des opérations de reconnaissance optique.

Ultra-compact, encombrement minimal

Le faible encombrement du scanner DR-M160II permet de le placer sur des bureaux très encombrés où des plans de travail ou l'espace est souvent restreint. Il est idéal pour les agences et les environnements de travail où les documents essentiels doivent rapidement être transférés vers les systèmes de traitement et de gestion de contenu d'entreprise.

DR-M160II

VITESSE
NOIR ET
BLANC
60 ppm

VITESSE
COULEUR
60 ppm

VOLUMÉTRIE
7 000
numérisations/jour

ALIMENTATION
AUTOMATIQUE DE
DOCUMENTS
60 feuilles

SCANNER HAUTES PERFORMANCES ROBUSTE, RAPIDE ET SURTOUT FIABLE.

Productif et durable

Conçu pour un volume moyen de 7 000 numérisations par jour, le scanner DR-M160II est doté de rouleaux d'alimentation pour usage intensif et d'un dispositif de transport papier renforcé, rendant ce modèle particulièrement fiable et résistant. Sa conception robuste et ses composants solides vous préservent des temps d'arrêt et assurent un rendement élevé.

Technologie avancée d'alimentation des documents

Le scanner DR-M160II est équipé de plusieurs fonctions innovantes vous aidant à maintenir un niveau élevé de productivité. Un système unique de reprise de la séparation des feuilles permet au scanner d'alimenter à nouveau les documents s'il détecte que deux feuilles ont été alimentées simultanément. En cas de détection d'une double alimentation le DR-M160 offre à l'utilisateur la possibilité de contrôler le document en cours de numérisation, puis, soit de poursuivre la numérisation en gardant ou en supprimant l'image en cause, soit de suspendre la numérisation en cours.

Gestion des documents exceptionnelle

Avec l'important chargeur de documents de 60 feuilles et le mécanisme de séparation robuste, vous pouvez traiter rapidement des lots de documents de différents formats et de différentes épaisseurs. Le scanner DR-M160II est extrêmement polyvalent pour de nombreuses applications d'entreprise. Il est capable de numériser un grand nombre de documents différents – des feuilles épaisses ou minces, des cartes embossées et des documents d'une longueur allant jusqu'à 3 m.

Traitement d'image de qualité supérieure

Le traitement d'image intelligent et puissant permet d'obtenir d'excellents résultats, précis et constants. Des fonctionnalités telles que l'amélioration poussée du texte, la détection automatique du format de page et le redressement garantissent une qualité d'image toujours parfaite. La fonctionnalité de redressement permet au scanner de non seulement détecter et redresser les documents chargés de travers, mais encore d'apporter des corrections en fonction de l'angle d'inclinaison du texte sur la page. Les utilisateurs peuvent gagner du temps en demandant l'insertion automatique d'une page vierge de séparation entre les différents lots de documents (Windows uniquement).



DES LOGICIELS INTUITIFS POUR RATIONALISER CHAQUE TÂCHE



Capture OnTouch

CaptureOnTouch, permet d'obtenir des résultats de qualité plus rapidement et plus simplement que jamais. Il propose un mode complètement automatique permettant une numérisation simplifiée ainsi que le lancement de numérisation à partir d'une touche pour l'exécution rapide des tâches. Extrêmement souple, CaptureOnTouch prend en charge de nombreux formats de fichiers de numérisation, y compris PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP et PowerPoint. CaptureOnTouch peut également transférer directement les données vers l'application SharePoint (compatible aussi bien avec Windows que Mac).

Capture Perfect

Le logiciel CapturePerfect est parfaitement adapté à la numérisation par lots de documents critiques en offrant des fonctions avancées de numérisation et d'envoi. Il est conçu pour réaliser des travaux de numérisation de très haute qualité pour des niveaux d'exigences particulièrement élevés (compatible avec Windows uniquement).



Kofax VRS 5.1 (avec AIPE) : Kofax VRS vous permet d'obtenir une qualité d'image irréprochable. La numérisation devient plus simple grâce à sa capacité de traitement automatique d'image et de gestion des documents. La qualité d'image obtenue, sans comparaison sur le marché, améliore la lisibilité et augmente la capacité de reconnaissance optique de caractères. Le résultat ? Un gain de temps et d'argent, ainsi qu'une productivité visiblement plus importante (compatible avec Windows uniquement).



Nuance eCopy PDF Pro Office est une application de bureau puissante et facile à utiliser, permettant de créer, modifier et convertir des documents PDF (en format texte par exemple) pour une collaboration inégalée (compatible avec Windows uniquement).



CARACTÉRISTIQUES IMAGEFORMULA DR-M160II



Type	Scanner de bureau à chargeur
Lecture des documents	Capteur CMOS CIS 1 ligne
Résolution optique	600 dpi
Source lumineuse	LED / Diodes électroluminescentes RVB
Face de numérisation	Recto / Verso / Recto-verso en un passage
Interface	USB 2.0 haute-vitesse
Dimensions	Bac fermé : 280 (L) mm x 172 (P) mm x 178 (H) mm Bac ouvert : 280 (L) mm x 606 (P) mm x 366,4 (H) mm
Poids	3,2kg environ
Alimentation	100 - 240 V CA (50 / 60 Hz)
Consommation	Numérisation 27 W maximum, mode veille 1,8 W maximum, alimentation coupée 0,5 W maximum
Environnement de fonctionnement	10 - 32,5° C, Hygrométrie : 20 à 80 % (HR)
Respect de l'environnement	RoHS et ENERGY STAR

VITESSE DE NUMÉRISATION¹

(A4, Portrait)

Noir et blanc / niveaux de gris

Couleur

DR-M160II

Windows

Mac

200 dpi	60 ppm / 120 ipm	60 ppm / 120 ipm
300 dpi	60 ppm / 120 ipm	40 ppm / 80 ipm
200 dpi	60 ppm / 120 ipm	60 ppm / 120 ipm
300 dpi	50 ppm / 100 ipm	40 ppm / 80 ipm

Caractéristiques DU DOCUMENT

Largeur

Longueur

Épaisseur

Cartes

Cartes de visite

Mode folio

Mode long document

Séparation des documents

Capacité du chargeur

50,8 mm - 216 mm
54 mm - 356 mm
27 - 209 g/m ² (0,04 mm - 0,25 mm)
Largeur : 53,9 mm Longueur : 85,5 mm Épaisseur : 0,76 mm (cartes embossées prises en charge)
50,8 mm x 55 mm ou supérieur (épaisseur inférieure à 380 g/m ² 0,45 mm)
216 mm x 297 mm
3000 mm max. (réglable depuis le Panneau de configuration Windows)
Par rouleau retard (rouleau de séparation avec inversion du sens de rotation)
60 feuilles (80 g/m ²)

Résolution

de sortie

Mode

FONCTIONS SPÉCIALES

LOGICIELS

COMPLÉMENTAIRES

Pour SE Windows

Pour SE Mac

Options

Consommables
Volumétrie

150 dpi x 150 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 240 dpi x 240 dpi,
300 dpi x 300 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 600 dpi x 600 dpi

Noir et blanc, Diffusion d'erreur, Amélioration poussée du texte
(Windows uniquement), Amélioration poussée du texte II, niveaux
de gris 8 bits (256 niveaux), couleur 24 bits, détection automatique
des couleurs

Détection automatique du format de page, redressement, filtrage
de texte fin, correction tridimensionnelle des couleurs, suppression
des couleurs (RVB), optimisation des couleurs (RVB), détection
automatique des couleurs, correction des nuances, MultiStream (*
sur Windows uniquement), courbe Gamma prédéfinie, suppression
de pages blanches, mode Folio, paramétrage de la zone de
numérisation, PatchCode (* sur Windows uniquement), détection
de l'orientation du texte, bords accentués, réduction du moiré,
réduction de la transparence / suppression d'arrière-plan, réglage
du contraste, dérive de couleur, du taux de réduction, élimination
des couleurs, lissage du fond, suppression des ombres, définition
automatique de la résolution, réglage dans le sens du balayage
vertical, libération double alimentation, mode papier fin, détection
de double alimentation (capteur à ultrasons/ par longueur),
nouvelle tentative de séparation (* sur Windows uniquement)

Pilote ISIS / TWAIN (Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10)

CapturePerfect²

CaptureOnTouch²

eCopy PDF Pro Office

Kofax VRS (avec AIPE)

Commandes d'exécution d'EMC Captiva Cloud

Microsoft Windows Server 2008R2, 2012R2*

*L'application 32 bits doit être utilisée pour tester la performance
sur Windows 64 bits OS

Pilote TWAIN

CaptureOnTouch²

OS10.7.5, 10.8.5, 10.9.1

Module pour codes-barres III, Module pour codes-barres 2D,

Silex C-6600GB,

Silex SX-DS-4000U2, Glace d'exposition Flatbed 101,

Glace d'exposition Flatbed 201

Kit de remplacement des rouleaux

7 000 numérisations/jour

¹ La vitesse de numérisation dépend des spécifications du PC et des paramètres des fonctions.

² Les kits de développement logiciel sont disponibles via le programme Canon Business Solutions Developer - www.canon.europe.com/bsdp

Ajoutez une glace d'exposition Flatbed pour une souplesse hors du commun.

Numérisez des livres reliés, des journaux et des supports délicats en ajoutant la glace d'exposition Flatbed 101 pour les documents jusqu'au format A4 ou la glace d'exposition Flatbed 201 pour la numérisation en A3. Dotées d'une connexion USB, ces glaces d'exposition s'intègrent parfaitement avec le DR-M160II. Les glaces d'exposition Flatbed 101 et Flatbed 201 bénéficient d'un contrôle de la lumière ambiante exceptionnel permettant la numérisation avec le cache d'exposition ouvert pour plus de rapidité, alors que le capteur 1200 dpi assure une qualité d'image exceptionnelle.



Glace d'exposition A4 Flatbed 101



Glace d'exposition A3 Flatbed 201

Capture Perfect

Capture OnTouch



eCopy® PDF
Pro Office

Kofax
VRS

silex
technology



Canon Electronics Inc
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon France
17, quai du Président Paul Doumer
92 414 Courbevoie Cedex
Tel. : 01 41 99 76 04
canon.fr