

PowerShot V1

BIG STORIES. POCKET- SIZED POWER.

Die PowerShot V1 richtet sich an Content Creator, die eine Kompaktkamera mit fortschrittlichen Videofunktionen benötigen. Die PowerShot V1 ist oberhalb der PowerShot V10 und unterhalb der EOS R50 V angesiedelt. Mit ihrem fest integrierten Objektiv und dem großen Sensor ist sie einfach zu transportieren und daher eine gute Wahl für Vlogger, Livestreamer und Influencer, die auf besonders einfache Weise oder unterwegs hochwertige Videos aufnehmen möchten.

1.4
type

1,4-Zoll-Typ Sensor

CMOS

22.3 MEGA
PIXELS
CMOS

22 Megapixel



4K 60p Video




Full HD mit 120p

Dual Pixel
CMOS AFII
for PowerShot

Dual Pixel
Autofokus


16-50mm*
F2.8-4.5
*35mm equivalent

16-50mm F2.8-4.5
Objektiv




Bei so viel Qualität scrollt keiner weiter

Mit 4K-Aufnahmen wertest du alle deine Inhalte auf, und die 4K 60p Funktion ist ideal für hochauflösende Videos von sich bewegenden Motiven. Für flüssige Zeitlupenaufnahmen bietet die Kamera Full-HD mit 120p und die aktive Kühlung ermöglicht dir, länger zu filmen.




Zuverlässig gute Aufnahmen

Auf den scharfen und präzisen Dual Pixel Autofokus mit intelligenter Motiverkennung, der sowohl Menschen als auch Tiere erkennt, kannst du dich immer verlassen. Ein großer 1,4-Zoll-Typ Sensor sorgt auch bei wenig Licht für 4K-Auflösung, und das fest integrierte Weitwinkel-Zoomobjektiv bietet auf einfache Weise ein zuverlässiges Vlogging-Erlebnis.




Kompakt und einfach bedienbar

Mit dieser extrem leichten Kamera (nur ca. 374 g), die in praktisch jede Tasche passt, kannst du sofort Aufnahmen machen, wenn dich die Inspiration antreibt. Mit der PowerShot V1 wertest du deine Social-Media-Inhalte ganz einfach auf. Mehrere Seitenverhältnis-Marker ermöglichen auch Aufnahmen im Hochformat, und dank der fortschrittlichen Bildstabilisierung nimmst du auch aus der freien Hand ruhige Videos auf.



Kristallklare Tonaufnahmen


Das integrierte Mikrofon mit Rauschunterdrückung sorgt überall für eine hohe Tonqualität. Für eine noch bessere Tonqualität kannst du auch ein externes Mikrofon anschließen und die Aufnahme in Echtzeit mit einem Kopfhörer überwachen.



Unterwegs aufnehmen und teilen

Um schnell mit der Aufnahme zu beginnen, drückst du einfach die Aufnahmetaste. Dann verbindest du die Kamera über WLAN oder USB mit einem Smartphone und kannst die Bilder direkt hochladen. Das Livestreamen ist mit Plug & Play-Funktionalität ganz einfach. Dabei kannst du dich mit dem dreh- und schwenkbaren Display immer perfekt ins Bild setzen.


PRODUKT-SORTIMENT




PowerShot V10



PowerShot G7 X Mark III



PowerShot V1



EOS R50 V

BILDSSENSOR		Gleichzeitige RAW+JPEG/HEIF-Aufnahme	Ja
Typ	CMOS	AUFNAHMEPIXEL / KOMPRIMIERUNG	
Effektive Sensorgröße	1,4 Zoll	Bildgröße	3:2: L ca. 22,1 MP (5.760 x 3.840), M ca. 9,8 MP (3.840 x 2.560), S1 ca. 5,5 MP (2.880 x 1.920), S2 ca. 3,8 MP (2.400 x 1.600), RAW ca. 22,1 mp (5.760 x 3.840)
Pixel effektiv	Ca. 22,3 MP		1,4 x Crop: L ca. 10,8 MP (4.032 x 2.688), S2 ca. 3,8 MP (2.400 x 1.600), RAW ca. 10,8 MP (4.032 x 2.688)
Pixel gesamt	Ca. 23,9 MP		1:1: L ca. 14,7 MP (3.840 x 3.840), M ca. 6,6 MP (2.560 x 2.560), S1 ca. 3,7 MP (1.920 x 1.920), S2 ca. 2,6 MP (1.600 x 1.600), RAW ca. 22,1 MP (5.760 x 3.840)
Farbfilter	RGB-Primärfarbenfilter		4:3: L ca. 19,7 MP (5.120 x 3.840), M ca. 8,7 MP (3.408 x 2.560), S1 ca. 4,9 MP (2.560 x 1.920), S2 ca. 3,4 MP (2.112 x 1.600), RAW ca. 22,1 MP (5.760 x 3.840)
BILDPROZESSOR		Videoformate	4K UHD: 3.840 x 2.160 Full HD: 1.920 x 1.080 Standard-Bildraten: bis zu 6 Std. Hohe Bildraten: bis zu 1 Std. 30 Min. ³
Typ	DIGIC X	Videolänge	4K (Crop), 59,94/50,00, IPB (Standard): 230 Mbit/s 4K (Crop), 59,94/50,00, IPB (Light): 120 Mbit/s 4K, 29,97/23,98/25,00, IPB (Standard): 120 Mbit/s 4K, 29,97/23,98/25,00, IPB (Light): 60 Mbit/s Full HD, 119,88/100,00, IPB (Standard): 120 Mbit/s Full HD, 119,88/100,00, IPB (Light): 70 Mbit/s Full HD, 59,94/50,00, IPB (Standard): 60 Mbit/s Full HD, 59,94/50,00, IPB (Light): 35 Mbit/s Full HD, 29,97/23,98/25,00, IPB (Standard): 30 Mbit/s Full HD, 29,97/23,98/25,00, IPB (Light): 12 Mbit/s 4K-Zeitraffer, 29,97/25,00, ALL-I: 470 Mbit/s Full HD-Zeitraffer, 29,97/25,00, ALL-I: 90 Mbit/s ⁴ Stereo-Mikrofon, 48 kHz, 16 Bit, 2 Kanäle Integrierter Mono-Lautsprecher Auto (bis zu 4K), 1080p Micro Typ D
OBJEKTIV		Bitrate/Mbit/s	Über Camera Connect verfügbar Nicht unterstützt Unterstützung von My Menu Ja
Brennweite	8,2–25,6 mm	Mikrofon	Helligkeit / RGB Ca. 2, 10 Sek.
Zoom	3,1fach optischer Zoom	Lautsprecher	31. Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Portugiesisch, Finnisch, Italienisch, Ukrainisch, Norwegisch, Schwedisch, Spanisch, Griechisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Vietnamesisch, Hindi, Rumänisch, Ukrainisch, Türkisch, Arabisch, Thailändisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (Standard), Koreanisch, Malaysisch, Indonesisch, Farsi, Hebräisch, Japanisch Nicht unterstützt
Lichtstärke	F2.8	HDMI-Monitor	
Bildwinkel (hor., vert., diag.)	Fotografieren: 107–46,8°	HDMI-Ausgang	
Konstruktion	Movie-Aufnahmen (4K, 16:9): 104,4–44,9°	WEITERE FUNKTIONEN	
Bildstabilisator	9 Linsen in 8 Gruppen	GPS	Rote-Augen-Korrektur
FOKUSSIERUNG	Optischer IS bereitgestellt	Rote-Augen-Korrektur	My Camera / My Menu
Typ	Dual Pixel CMOS AF	Intelligenter Orientierungssensor	Intelligenter Orientierungssensor
AF-Betrieb (Foto)	One-Shot AF, AI Focus AF, Servo AF	Histogramm-Anzeige	Histogramm-Anzeige
AF-Betrieb (Video)	Movie-Servo AF	Selbstauslöser	Selbstauslöser
AF-System/-Messfelder	Ca. 100 % vertikale und horizontale Abdeckung der Sensorfläche	Menüsprachen	Menüsprachen
AF-Funktionen	Fotografieren: Max. 3.431 auswählbare Positionen Movie-Aufnahmen: Max. 3.139 auswählbare Positionen ¹	Sprachsteuerung	
AF-Messfeldwahl	Fotografieren: One-Shot AF, AI Focus AF, Servo AF Movie-Aufnahmen: Movie-Servo-AF	VERBINDUNGSOPTIONEN	
AF-Hilfslicht	Ja	Kabelverbindung	Nicht unterstützt
Manuelle Fokussierung	Bereitgestellt, im Menü wechseln	WLAN-Konnektivität	WLAN (IEEE802.11b/g/n) (2,4 GHz), mit Bluetooth 4.2-Unterstützung Unterstützte Funktionen: Smartphone, Upload zu image.canon, Live-Streaming ⁵ Canon Camera Connect App (iOS/Android)
Fokus-Bracketing	Ja	Apps	
Naheinstellgrenze	0,05 m ²	FOTODIREKTRUCK	
BELICHTUNG		PictBridge	Nicht unterstützt
Messverfahren	Mehrfeldmessung, Spotmessung, mittlenbetonte Integralmessung	Canon Drucker	Wird unterstützt
AE-Speicherung	Automatisch / manuell	SPEICHER	
Belichtungs-korrektur	±3 Stufen in Drittelstufen	Typ	1 x UHS-II SD-Kartensteckplatz ⁶
Belichtungsreihen (AEB)	±2 Stufen in Drittelstufen	UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME	
ISO-Empfindlichkeit	Auto: 100–32000, Manuell: 100-H (51200)	PC	Wird unterstützt
VERSCHLUSS		Macintosh	Wird unterstützt
Verschlusszeiten	1/2.000 (mechanisch) 1/16.000 (elektronisch)	SOFTWARE	
WEISSABGLEICH		Bildverarbeitung	Digital Photo Professional
Typ	Auto, 6 Voreinstellungen, benutzerdefiniert	Sonstige	Canon Camera Connect App (iOS/Android) image.canon App (iOS/Android)
Einstellungen	Auto, Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, Weißes Leuchtstofflicht, Blitz, Benutzerdefiniert, Farbtemperatur	STROMVERSORGUNG	
LC-DISPLAY		Akku	1 x LP-E17
Typ	Ca. 3 Zoll (7,5 cm), 1,04 Mio. Bildpunkte, dreh- und schwenkbar	Akkustandsanzeige	4-Stufen-Anzeige
Bildfeldabdeckung	Ca. 100 % vertikal und horizontal	Stromsparschaltung	Displayabschaltung: 30 Sek./1 Min./3 Min./5 Min./Deaktivieren Automatische Abschaltung: 30 Sek. /1 Min./3 Min./5 Min./10 Min./Deaktivieren ⁷
Helligkeitsanpassung	Ca. 100 % vertikal und horizontal		
Touchscreen-Bedienung	5 Stufen		
Display-Optionen	AF-Messfeldwahl, Touch-Auslöser, Menüeinstellungen, Schnelleinstellung, UI-Vergrößerung Dreh- und schwenkbar		
BLITZ			
Modi	E-TTL II, Manuell, MULTI, Automatische externe Messung, Manuelle externe Messung 1/250		
X-Synchronisation	±3 Stufen in Drittelstufen		
Blitzbelichtungs-korrektur	Ja		
Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang	21-poliger Blitzfuß für den Multifunktions-Zubehörschuh		
Blitzschuh/Kabelkontakt			
AUFNAHME			
Modi	Fotografieren: Automatische Motiverkennung, SZENE, Kreative Filter, Programmautomatik, Blendenaomatik, Verschlusszeitautomatik, Manuell Movie-Aufnahme: Automatische Motiverkennung, Programmautomatik, Blendenaomatik, Verschlusszeitautomatik, Manuell		
Bildstile	Auto, Standard, Porträt, Landschaft, Feindetail, Neutral, Natürlich, Monochrom, Benutzerdefiniert 1/2/3		
Betriebsart	Einzelaufnahme, Reihenaufnahme mit hoher Geschwindigkeit +, Reihenaufnahme mit hoher Geschwindigkeit, Reihenaufnahme mit geringer Geschwindigkeit, Selbstauslöser 2 Sek./10 Sek./Reihenaufnahme 15 B/s (mechanischer Verschluss) / 30 B/s (elektronischer Verschluss)		
Reihenaufnahmen			
DATEIFORMAT			
Fotos	JPEG / HEIF / RAW / C-RAW / Dual Pixel RAW		
Videoformat	MP4		

Stromversorgung & Akkuladegeräte	PD-E1-/PD-E2-USB-Netzadapter (unterstützt auch PD-kompatible Typ-C-Ladegeräte) ⁸
AKKUREICHWEITE	
Betrachtungszeit	
Anzahl möglicher Aufnahmen	400 ⁹
Videoaufnahmezeit	1 Stunde 10 Minuten
ZUBEHÖR	
Kameraschutzhülse / Unterwassergehäuse	
Objektive	Nicht kompatibel
Stromversorgung & Akkuladegeräte (optional)	PD-E1-/PD-E2-USB-Netzadapter (unterstützt auch PD-kompatible Typ-C-Ladegeräte)
Blitzgerät	Speedlites mit 21-poligem Zubehörschuh, kompatibel mit 5-poligen Speedlites bei Nutzung des AD-E1 Multifunktions-Zubehörschuh-Adapters
Fernauslöser	Drahtlose Fernbedienung BR-E1, Smartphone (Mit der Canon Camera Connect App)
Sonstige	Stereo Mikrofon DM-E1 / DM-E100, Griffstativ HG-100TBR, Schnittstellenkabel IFC-100U, Schnittstellenkabel IFC-400U, Handschlaufe WS-800
ALLGEMEINE ANGABEN	
Betriebsumgebung	0-40 °C
Luftfeuchtigkeitsbereich	10-90 %
Staub-/Spritzwasserschutz	Nein
Stativgewinde	1/4 (ISO 1222)
Abmessungen (B x H x T)	118,3 x 68,0 x 52,5
Gewicht	426 ¹⁰

Fußnoten:

- ^[1] Der Bereichs-AF ist nur im Movie-Aufnahmemodus verfügbar.
- ^[2] Wenn das Objektiv am weitesten eingestellt ist
- ^[3] Andere Faktoren wie die interne Temperatur, die Stromversorgung und der verfügbare Speicherplatz können die Aufnahmezeit begrenzen.
- ^[4] – Die Bitrate gilt nur für die Videoausgabe, nicht für Audio oder Metadaten.
– Es wird kein Audio aufgenommen für ca. die letzten beiden Bilder wird kein Ton aufgezeichnet, wenn die Komprimierungsmethode für die Videoaufnahme auf IPB (Standard) oder IPB (Light) eingestellt ist. Außerdem können Bild und Ton bei der Wiedergabe von Videos unter Windows leicht asynchron sein.
- ^[5] Wir bitten zu beachten, dass Live-Streaming-Plattformen ihren Service jederzeit und ohne Vorankündigung ändern, einstellen oder beenden können. Bitte informiere dich bei den Live-Streaming-Plattformen über die aktuellen Anforderungen. Canon gibt keine Zusicherungen oder Garantien in Bezug auf Produkte oder Dienstleistungen von Dritten, einschließlich Live-Streaming. Erfordert eine starke WLAN- oder mobile Datenverbindung. Für das Live-Streaming über das mobile Datennetz können Gebühren von Drittanbietern anfallen. Die Qualität der Übertragung hängt von der Upload-Geschwindigkeit, dem mobilen Datendienst, der Verfügbarkeit und der Netzabdeckung ab.
- ^[6] Es wird empfohlen, eine schnelle Speicherkarte für 4K-Videoaufnahmen zu verwenden
- ^[7] Getestet nach CIPA-Standards, mit einem vollständig geladenen neuen Akku bei +23°C
- ^[8] Die Stromsparfunktionen sind während der Verbindung über USB deaktiviert.
- ^[9] Die Stromversorgung über USB Typ-A ist nicht garantiert.
- ^[10] CIPA-Standardmessung einschließlich Akku und Speicherkarte. Ausgenommen Zubehörschuhabdeckung und Windschutz.


Allgemeine Hinweise

- Adobe ist eine Marke von Adobe Systems Incorporated. Microsoft und Windows sind Marken oder registrierte Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder in anderen Ländern. App Store und macOS sind eingetragene Marken der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. Google Play und Android sind Warenzeichen von Google LLC. IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet. QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED. Das SDXC-Logo ist eine Marke von SD-3C LLC. HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC. USB Type-C™ und USB-C™ sind Marken vom USB Implementers Forum. Das Logo für ein zertifiziertes Wi-Fi-Produkt und die Wi-Fi Protected Setup-Markierung sind Marken der Wi-Fi Alliance. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz der Bluetooth SIG, Inc. Jedwede Verwendung solcher Marken durch Canon erfolgt im Rahmen einer Lizenzvereinbarung. Sonstige Warenzeichen und Wortmarken sind Eigentum der jeweiligen Träger. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.
- Ausgestattet mit Bluetooth® Low Energie-Technologie. Die Bluetooth® Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen in Besitz der Bluetooth SIG, Inc. Jedwede Verwendung solcher Marken durch Canon erfolgt im Rahmen einer Lizenzvereinbarung. Sonstige Warenzeichen und Wortmarken sind Eigentum der jeweiligen Träger. Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen in Besitz der Bluetooth SIG, Inc. Jedwede Verwendung solcher Marken durch Canon erfolgt im Rahmen einer Lizenzvereinbarung. Sonstige Warenzeichen und Wortmarken sind Eigentum der jeweiligen Träger.

**BIG STORIES.
POCKET-SIZED POWER.**

PowerShot V1

Die PowerShot V1 richtet sich an Content Creator, die eine Kompaktkamera mit fortschrittlichen Videofunktionen benötigen. Die PowerShot V1 ist oberhalb der PowerShot V10 und unterhalb der EOS R50 V angesiedelt. Mit ihrem fest integrierten Objektiv und dem großen Sensor ist sie einfach zu transportieren und eine gute Wahl für Vlogger, Livestreamer und Influencer, die auf besonders einfache Weise oder unterwegs hochwertige Videos aufnehmen möchten.



Verkaufsbeginn: April 2025 (TBC)

Details zum Produkt

Produktname	Mercury Code	EAN Code
D.CAM PowerShot V1	6390C001AA	4549292228946
VIDEO CAM PowerShot V1 PREMIUM VLOGGER KIT EU26	6390C004AA	8714574690667

Optionales Zubehör

Zubehörbezeichnung	Mercury Code	EAN Code
Stromversorgung		
Akku LP-E17	9967B002AC	4549292020984
Akkuladegerät LC-E17E	9969B001AA	4549292021011
USB-Netzadapter PD-E2	6871C003AA	4549292241990
USB-Netzadapter PD-E1	3250C001AA	4549292125412
USB-Kabel IFC-100U	3224C001AA	4549292124200
USB-Kabel IFC-400U	3225C001AA	4549292124224
Sonstiges		
Multifunktions-Zubehörschuh-Adapter AD-E1	4943C001AA	4549292184549
Kabellose Fernbedienung BR-E1	2140C001AA	4549292087864
Stereo-Richtmikrofon DM-E1D	5138C001AA	4549292185782
Adapter zur Verbindung mit dem Smartphone AD-P1	5553C001AA	4549292195378
Griffstativ HG-100TBR	4157C001AA	4549292157956
Schutztuch PC-E2	2394C001AA	4549292099706
Blitzgeräte und Blitzzubehör		
Speedlite EL-1*	4571C010BA	8714574667881
Speedlite EL-5	5654C004AA	8714574672694
Speedlite EL-10	6579C002AA	8714574687261
Speedlite 600EX II-RT EU16 (mehr Sprachen)*	1177C006AA	8714574643281
Speedlite 600EX II-RT EU8*	1177C003AA	4549292059441


Canon

*Multifunktions-Zubehörschuh-Adapter AD-E1 für Zubehör erforderlich

**BIG STORIES.
POCKET-SIZED POWER.**

PowerShot V1

Die PowerShot V1 richtet sich an Content Creator, die eine Kompaktkamera mit fortschrittlichen Videofunktionen benötigen. Die PowerShot V1 ist oberhalb der PowerShot V10 und unterhalb der EOS R50 V angesiedelt. Mit ihrem fest integrierten Objektiv und dem großen Sensor ist sie einfach zu transportieren und daher eine gute Wahl für Vlogger, Livestreamer und Influencer, die auf besonders einfache Weise oder unterwegs hochwertige Videos aufnehmen möchten.



Optionales Zubehör

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Speedlite 430EX III-RT*	0585C003AA	4549292038262
Macro Twin Lite MT-26EX-RT EU16 (mehr Sprachen)*	2398C006AA	8714574654652
Macro Twin Lite MT-26EX-RT EU8 (mehr Sprachen)*	2398C003AA	4549292102895
Speedlite Transmitter ST-E10	4944C001AA	4549292184556
Speedlite Transmitter ST-E3-RT (Ver.3)*	6651C001AA	4549292233223
Blitzgeräte		
Speedlite 600EX-RT*	5296B003AA	4960999786100
Speedlite Transmitter ST-E3-RT (Ver.2)*	5743B012AA	4549292192568
Speedlite Transmitter ST-E3-RT*	5743B003AB	4960999810232


Canon

*Multifunktions-Zubehörschuh-Adapter AD-E1 für Zubehör erforderlich

**BIG STORIES.
POCKET-SIZED POWER.**

PowerShot V1

Die PowerShot V1 richtet sich an Content Creator, die eine Kompaktkamera mit fortschrittlichen Videofunktionen benötigen. Die PowerShot V1 ist oberhalb der PowerShot V10 und unterhalb der EOS R50 V angesiedelt. Mit ihrem fest integrierten Objektiv und dem großen Sensor ist sie einfach zu transportieren und daher eine gute Wahl für Vlogger, Livestreamer und Influencer, die auf besonders einfache Weise oder unterwegs hochwertige Videos aufnehmen möchten.




Abmessungen / Logistikinformationen

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Nettogewicht (kg)	Bruttogewicht (ca. kg)
D.CAM PowerShot V1 GEHÄUSE	6390C001AA	EA	Einzel	1	20	15,6	11,5	–	0,7903
		CT	Karton	10	59,8	33,1	23,9	–	9,02
		EP	Europalette	200	120	80	132,5	–	195,4
			Lagen pro Palette	5					
			Kartons pro Lage	4					
			Produkte pro Lage	40					
D.CAM PowerShot V1 PREMIUM VLOGGER KIT EU26	6390C004AA	EA	Einzel	1	22	16,5	18	–	1,0763
		CT	Karton	8	58	36	36	–	9,44
		EP	Europalette	96	120	80	121	–	128,34
			Lagen pro Palette	3					
			Kartons pro Lage	4					
			Produkte pro Lage	32					

**BIG STORIES.
POCKET-SIZED POWER.**

PowerShot V1

Die PowerShot V1 richtet sich an Content Creator, die eine Kompaktkamera mit fortschrittlichen Videofunktionen benötigen. Die PowerShot V1 ist oberhalb der PowerShot V10 und unterhalb der EOS R50 V angesiedelt. Mit ihrem fest integrierten Objektiv und dem großen Sensor ist sie einfach zu transportieren und daher eine gute Wahl für Vlogger, Livestreamer und Influencer, die auf besonders einfache Weise oder unterwegs hochwertige Videos aufnehmen möchten.





Lieferumfang

PowerShot V1

- PowerShot V1 Gehäuse 2,4 GHz
- Handschlaufe WS-DC12
- Windschutz
- Anleitungen
- Akku LP-E17
- Zubehörschuh-Abdeckung

PowerShot V1 PREMIUM VLOGGER KIT

- PowerShot V1 Gehäuse 2,4 GHz
- Handschlaufe WS-DC12
- Windschutz
- Anleitungen
- Akku LP-E17
- Zubehörschuh-Abdeckung
- KARTE INTEGRIERT 32 GB, KLASSE 10, 4K EMEA*
- STATIVGRIFF HG-100TBR
- B.BOX K497 PREMIUM VLOGGER KIT CENV



Canon

* KOMPONENTE DER SD-KARTE WIRD SICH HÖCHSTWAHRSCHEINLICH ÄNDERN.