

RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ

LA PUISSANCE DU ZOOM À PORTÉE DE MAIN

Le RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ est conçu pour les créateurs de contenu qui souhaitent des vidéos fluides de qualité professionnelle. Appartenant à la gamme des zooms transtandards APS-C de Canon, il s'agit du seul objectif doté d'un zoom motorisé intégré, ce qui en fait un choix idéal pour la création vidéo.

Distance focale de 14-30 mm

Zoom motorisé

**Bague de mise au point
et contrôle combinés**

Autofocus STM

Stabilisation d'image optique

Lentille en verre UD

Canon



La vidéo à main levée, en toute simplicité

Filmer en solo est un jeu d'enfant avec un objectif ultra grand-angle de 14 mm, à plus forte raison lorsque celui-ci est associé à la stabilisation d'image optique¹ pour des séquences sans aucun flou de bougé, même lorsque vous marchez. Rapprochez-vous à une distance de mise au point minimale de 15 cm, idéale pour capturer des objets de création ou de collection dans leurs moindres détails. L'expertise optique de Canon garantit une netteté exceptionnelle, avec des lentilles asphériques, en verre UD et un traitement Super Spectra.



Flexible et silencieux

Basculez facilement entre les vues ultra grand-angle et les gros plans grâce à une plage focale polyvalente de 14 à 30 mm. L'autofocus STM, très silencieux, offre un suivi fluide et discret, idéal pour les vlogs, tandis que la conception sans commutateur empêche les changements de paramètres inopinés. Par ailleurs, le grossissement 0,38x à 30 mm vous permet de saisir les détails les plus fins en toute simplicité.



Commandes de zoom fluides

Améliorez vos vidéos grâce à des changements de distance focale doux et fluides avec l'apport du zoom motorisé intégré. Avec ses deux niveaux de vitesse et 15 niveaux d'ajustement possibles, le zoom motorisé offre des transitions précises et épurées pour des séquences de haute qualité.



Emmenez-le partout avec vous


Le RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ est léger et compact ; à peine 181 g, avec une conception zoom interne. Cela lui confère une excellente stabilité sur les trépieds et les nacelles de stabilisation, ce qui le rend idéal pour les voyages, la diffusion en direct et les vlogs itinérants. Vous pouvez également ajouter des filtres pour un contrôle créatif de l'éclairage, ou un pare-soleil optionnel pour une protection supplémentaire contre les reflets,



Contrôle créatif total

Ajustez vos paramètres rapidement et intuitivement à l'aide de la bague de contrôle et de mise au point. Utilisez-la pour contrôler manuellement votre mise au point ou effectuer des réglages rapides sur l'exposition, la sensibilité ISO, le style d'image et plus encore. Contrôlez le zoom à distance via votre smartphone ou au moyen d'une télécommande Canon, pour une liberté totale lorsque vous diffusez en direct ou que vous travaillez seul.

GAMME DE PRODUITS



RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ



RF-S 18-45mm



RF-S 18-150mm



¹Testé conformément aux normes CIPA/CIPA-2024 (dans les directions de lacet et de tangage à une distance focale maximale, avec un appareil spécifique)

FONCTIONS/ CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES	
Taille d'image	APS-C
Distance focale équivalente 35 mm (mm)	22,4-48 mm
Angle de champ (horizontal, vertical, diagonal)	78°05' - 41°25' 56°40' - 28°15' 88°30' - 48°50'
Construction de l'objectif (éléments/groupes)	10/9
Optiques spécifiques	2 éléments asphériques PMo 1 élément UD
Fonctionnalités spéciales	Zoom motorisé intégré
Nombre de lamelles du diaphragme	7
Ouverture minimale	22-36
Distance de mise au point minimale (m)	0,15
Agrandissement maximal (x)	0,38
Bague de réglage	Combinée / mise au point
Stabilisateur d'image optique (OIS) ¹	5
Stabilisateur d'image intégré au boîtier (IBIS) x stabilisateur d'image optique (OIS) ¹	Au centre : 7,5 En coin : 5,5
Moteur AF	STM
Revêtements	Super Spectra
Fluorine	Non
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Étanchéité à la poussière/à l'humidité	Non
Diamètre du filtre (mm)	58
Diamètre x longueur max. (mm) ²	69,6 x 62
Poids (g)	181
ACCESSOIRES	
Bouchon d'objectif	E-58II
Pare-soleil	EW-63C
Mallette/étui	LP1014
Bouchon arrière	Bouchon anti-poussière de l'objectif RF
Compatibilité multiplicateurs	Non compatible

Notes de bas de page :

^[1] Testé conformément aux normes CIPA/CIPA-2024 (dans les directions de lacet et de tangage à une distance focale maximale, avec un appareil spécifique)

^[2] Dimensions de l'objectif rétracté

LA PUISSANCE DU ZOOM À PORTÉE DE MAIN

RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ

Le RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ est conçu pour les créateurs de contenu qui souhaitent des vidéos fluides de qualité professionnelle. Appartenant à la gamme des zooms transtandards APS-C de Canon, il s'agit du seul objectif doté d'un zoom motorisé intégré, ce qui en fait un choix idéal pour la création vidéo.

Date de commercialisation : avril 2025 (à confirmer)



Informations sur le produit

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ	6916C005AA	4549292241815

Accessoires optionnels

Nom de l'accessoire	Code Mercury	Code EAN
PARE-SOLEIL EW-63C	8268B001BA	4960999977287
BOUCHON D'OBJECTIF E-58II	5673B001AA	4960999795904
BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE DE L'OBJECTIF RF	2962C001AA	4549292115604
ÉTUI D'OBJECTIF LP1014	2781A001CA	4960999470764

LA PUISSANCE DU ZOOM À PORTÉE DE MAIN

RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ

Le RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ est conçu pour les créateurs de contenu qui souhaitent des vidéos fluides de qualité professionnelle. Appartenant à la gamme des zooms transtandards APS-C de Canon, il s'agit du seul objectif doté d'un zoom motorisé intégré, ce qui en fait un choix idéal pour la création vidéo.



Dimensions / Informations logistiques

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids net (kg)	Poids brut (kg)
RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ	6916C005AA	EA	Unité	1	11,2	11,2	18,3	0,234	0,38
		CT	Carton	6	38,4	26,1	26,8	-	2,97
		EP	Palette Europe	216	120	80	120,2	-	121,92
			Couches par palette	4					
			Cartons par couche	9					
			Produits par couche	54					

LA PUISSANCE DU ZOOM À PORTÉE DE MAIN

RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ

Le RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ est conçu pour les créateurs de contenu qui souhaitent des vidéos fluides de qualité professionnelle. Appartenant à la gamme des zooms transtandards APS-C de Canon, il s'agit du seul objectif doté d'un zoom motorisé intégré, ce qui en fait un choix idéal pour la création vidéo.



Contenu de la boîte

RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ

- Objectif RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ
- BOUCHON D'OBJECTIF E-58 II
- Bouchon anti-poussière de l'objectif RF
- Manuel de l'utilisateur
- Boîte d'exposition

