



Kompaktblitzgerät RICOH GF-2:

Mit einem maximalen Wert von ISO 204800 und der neuen fünf-Achsen IBIS Verwacklungskorrektur, für bis zu sechs Blendenwerten Belichtungssicherheit, ist die neue RICOH GR IV auch hervorragend bei geringen Lichtverhältnissen verwendbar.

Für Situationen, wie z. B. einer Aufhellung bei Gegenlichtaufnahmen wird jetzt für die GR IV ein spezielles Blitzgerät angeboten.



Die wichtigsten Merkmale des RICOH GF-2

Superkompaktes Design

Der RICOH GF-2 wurde, speziell im Design der GR-Serie, für die Verwendung mit der RICOH GR IV entwickelt und verfügt über ein superkompaktes Gehäuse für hervorragende Mobilität, sodass er perfekt in die Tasche passt, ohne dass er vom Kameragehäuse abgenommen werden muss.

Einfache und mühelose Bedienung

Bei Montage an der RICOH GR IV und Einstellung der Kamera auf den ISO-Automatikblitzmodus passt der RICOH GF-2 die Leitzahl und die ISO-Empfindlichkeit automatisch an die Entfernung des Motivs an. Dieser Blitzmodus verbessert die Schnappschussfunktionen der GR IV.*

* Bei Verwendung mit einem anderen Modell der RICOH GR-Serie als der GR IV, arbeitet der GF-2 nur im Vollentladungsmodus, da die Anordnung der Blitzkontakte (mit Ausnahme des X-Synchronisationskontakts) von der der GR IV abweicht.

Eine Firmware, mit der eine Kamera der GR-III-Serie die Leistung automatisch an den Fokusstatus anpassen kann, befindet sich derzeit in der Entwicklung. Diese Firmwareaktualisierung wird für Oktober 2025 erwartet.

Integrierter Lithium-Ionen-Akku

Der GF-2 verfügt über einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku, der über einen USB-Typ-C-Anschluss aufgeladen werden kann. Selbst wenn der Akku der Kamera fast leer ist, stabilisiert dieser integrierte Akku die Blitzleistung.

Verpackungs Information	
Abmessungen	96 x 76 x 36 mm
Gewicht	67 g
Artikelnummern	
	Art Nr. 35306 / UPC Code 0027075311596 - RICOH GF-2
Produkteinführung	
	September 2025

RICOH GF-2 Technische Daten

Typ	Aufsteckbarer externer Blitz
Leitzahl	3 (ISO 100), 6 (ISO 400)
Blitzmodus*1	Leitzahlsteuerung durch Aufschieben auf den Zubehörschuh der Kamera Entfernungsmesser, manueller Blitz (1/1, 1/4)
Blitzwinkel	18 mm Brennweite (Der Weitwinkelkonverter wird nicht unterstützt *2) Neigungswinkel nach oben: 47° Neigungswinkel nach links und rechts: 66
Blitzintervall	Ca. 2 Sekunden
Anzahl der Blitze	Ca. 270 (bei voller Ladung)
Stromversorgung	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (nicht austauschbar)
Lademethode	USB Typ C (5 V, 0,1 A oder mehr)
Ladezeit	ca. 2 Stunden
Betriebstemperatur	0 bis 40 °C (32 bis 104 °F)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	85 % oder weniger (keine Kondensation)
Lagertemperatur	20 bis 45 °C (-4 bis 113 °F) (für 3 Monate)
Abmessungen und Gewicht	Ca. 51 (B) × 17 (H) × 31 (T) mm Ca. 19 g

*1 Bei Installation auf GR IV

*2 Aufgrund des Bildwinkels kommt es beim Objektivvorsatz GW-4 zu Vignettierungen