



## Flash compact RICOH GF-2:

Avec une valeur maximale de 204 800 ISO et la nouvelle correction de bougée IBIS à cinq axes, pour une sécurité d'exposition jusqu'à six valeurs d'ouverture, le nouveau RICOH GR IV est également idéal pour une utilisation dans des conditions de faible luminosité.

Pour les situations telles que l'éclaircissement lors de prises de vue à contre-jour, un flash spécial est désormais disponible pour le GR IV.



## Caractéristiques principales de RICOH GF-2

### Design ultra-compact

Spécialement conçu pour être utilisé avec l'appareil photo compact haut de gamme

RICOH GR IV, le RICOH GF-2 dispose d'un boîtier ultra-compact pour une excellente mobilité, ce qui lui permet de se glisser facilement dans une poche sans avoir à être retiré du boîtier de l'appareil photo.

### Utilisation simple et sans effort

Une fois monté sur le RICOH GR IV et l'appareil photo réglé sur le mode flash automatique ISO, le RICOH GF-2 ajuste automatiquement le nombre guide et la sensibilité ISO en fonction de la distance du sujet. Ce mode flash améliore les fonctions de prise de vue instantanée du GR IV lors de prises de vue imprévues avec flash.\*

\* Lorsqu'il est utilisé avec un autre modèle de la série RICOH GR que le GR IV, le GF-2 fonctionne uniquement en mode décharge complète, car l'orientation des contacts du flash (à l'exception du contact de synchronisation X) diffère de celle du GR IV.

Le micrologiciel permettant à un appareil photo de la série GR III d'ajuster automatiquement le niveau de décharge en fonction de la mise au point est actuellement en cours de développement. Ce micrologiciel devrait être disponible en octobre 2025.

### Batterie lithium-ion intégrée

Le GF-2 est équipé d'une batterie lithium-ion rechargeable qui peut être rechargée via un port USB de type C. Même lorsque la batterie de l'appareil photo est presque vide, cette batterie intégrée stabilise la puissance du flash.

<b>Informations sur l'emballage</b>	
Dimensions	96 x 76 x 36 mm
Poids	67 g
<b>Références</b>	
	Art Nr. 35306 / UPC Code 0027075311596 - RICOH GF-2
<b>Lancement du produit</b>	
	Septembre 2025

## RICOH GF-2 Caractéristiques techniques

Typ	Flash externe enfichable
Indice de guide	3 (ISO 100), 6 (ISO 400)
Mode flash*1	Contrôle de l'indice de guide par enfichage sur la griffe porte-accessoires de l'appareil photo) Télémetre, flash manuel (1/1, 1/4)
Angle de flash	18 mm de distance focale (convertisseur grand angle non pris en charge*2) Angle d'inclinaison vers le haut : 47° Angle d'inclinaison vers la gauche et la droite : 66
Intervalle entre les flashes	Environ 2 secondes
Nombre de flashes	Environ 270 (à pleine charge)
Alimentation	Batterie lithium-ion rechargeable (non remplaçable)
Méthode de charge	USB type C (5 V, 0,1 A ou plus)
Temps de charge	Environ 2 heures
Température de fonctionnement	0 à 40 °C (32 à 104 °F)
Humidité de fonctionnement	85 % ou moins (sans condensation)
Température de stockage	20 à 45 °C (-4 à 113 °F) (pendant 3 mois)
Dimensions et poids	Environ 51 (L) × 17 (H) × 31 (P) mm Environ 19 g

\*1 En cas d'installation sur GR IV

\*2 En raison de l'angle de vue, l'objectif GW-4 provoque un vignettage.