



S-S40E-K (Schwarz)



Für die täglichen Aufnahmen entwickelt



S40

Lumix S Festbrennweite
40mm/ F2

S-S40E-K
EAN 5025232989881 | UVP: 399€
Zolltarifnummer: 85258900000
Ursprungsland: China (CN)
Verpackung : 11,4 x 11,4 x 13,3 cm / 0,31 kg

Das LUMIX S40 ist ein kompaktes und leichtes Objektiv, das für alltägliche Nutzung und Vielseitigkeit konzipiert ist. Es liefert natürlich aussehende Bilder mit schönem Bokeh – ideal für Street Fotografie, Porträts und Landschaften.

Mit einer Brennweite von 40mm bietet dieses Objektiv eine natürliche Perspektive, die für eine Vielzahl von Szenen geeignet ist. Die F2-Blende hilft zudem, bei wenig Licht kurze Verschlusszeiten zu halten, ohne den ISO-Wert unnötig zu erhöhen.

Mit einer Gesamtlänge von ca. 4,1cm und einem Gewicht von ca. 144g passt es perfekt zum kompakten Gehäuse des LUMIX S9 und schafft so ein Setup, das leicht zu tragen ist. Und obwohl das Objektiv kompakt und leicht bleibt, ist es staub- und spritzwassergeschützt für Zuverlässigkeit bei wechselnden Wetterbedingungen.

Um der steigenden Nachfrage nach Videoproduktionen gerecht zu werden, verfügt das Objektiv über Funktionen wie Fokus-Breathing-Unterdrückung und eine feine Blendensteuerung, die fließende Belichtungsübergänge ermöglichen.

1. Natürliche 40-mm-Perspektive mit großer F2-Blende

- 40mm-Brennweite für eine natürliche Perspektive, ähnlich dem menschlichen Sichtfeld
- Die große F2-Blende erzeugt ein weiches und schönes Bokeh

2. Kompaktes, leicht tragbares Design

- Kompaktes und leichtes Design: ca. 40,9mm Länge und ca. 144g Gewicht
- Gleiche kompakte Größe und das 62mm-Filtergewinde wie das LUMIX S 18–40mm

3. Verbesserte Bedienung und Zuverlässigkeit

- Kontrollring und Fokustaste für eine intuitive und einfache Bedienung
- Staub- und spritzwassergeschütztes Design für alle Wetterbedingungen

MOUNT	L-Mount
BRENNWEITE	40 mm
MAXIMALE BLENDE	F2.0
MINIMALE BLENDE	F22
BLICKWINKEL	57°
BLENDENTYP	7 Blendenlamellen
MINIMALER FOKUSABSTAND	30 cm
MAXIMALE VERGRÖßERUNG	0,17x
OBJEKTIV KONSTRUKTION	7 Elements in 6 Gruppen (3 asph. Linsen; Fluorine Coating)
BILDSTABILISATOR	--
STAUB-, SPRITZWASSER-, FROSTSICHER	Ja / Ja / Ja (-10°C bis 40°C)
WEITERE AUSSTATTUNG	Individuell anpassbarer Fokusring (Kontrollring), Fokustaste (Fn-Taste), AF/MF-Schalter
FILTERDURCHMESSER	62 mm
ABMESSUNGEN	ca. 69,4 x 40,9 mm
GEWICHT	ca. 144 g
VERPACKUNG	11,4 x 11,4 x 13,3 cm / 0,31 kg
STANDARD ZUBEHÖR	Objektivdeckel, Objektivkappe hinten