

RF 20-50mm F4L IS USM PZ

ZOOM MOTORISÉ. INTÉGRÉ.

Le RF 20-50mm F4L IS USM PZ est un objectif plein format à zoom motorisé interne destiné aux créateurs de contenu, avec une distance focale plus large que la normale et un mécanisme innovant pour basculer instantanément entre un zoom servo fluide et un zoom manuel précis.

Zoom motorisé interne

Objectif zoom standard F4 20-50mm

Stabilisation d'image

Poids plume de seulement 420 g

Lentilles en verre UD

Autofocus Nano USM





Zoomez avec puissance et précision

Passez facilement d'un zoom motorisé fluide à des réglages manuels pratiques, sans interrompre votre créativité. Réalisez des prises de vue épiques à 20 mm, puis zoomez pour une perspective 50 mm naturelle.



Façonnez votre histoire avec un contrôle total du zoom

Cadrez vos prises de vue à l'aide de la bague de zoom ou du levier de zoom de l'EOS R6 V et les autres appareils pris en charge. Bénéficiez du zoom à distance grâce à une télécommande Bluetooth compatible ou à l'application Camera Connect.



Compact et portable : conçu pour les prises de vue à main levée

Créez du contenu sans flou de bougé où que vous soyez grâce à la stabilisation jusqu'à 6 vitesses¹. La conception légère de 420 g, l'ouverture maximale constante de f/4 et le barillet non extensible garantissent une manipulation homogène.



Qualité d'image exceptionnelle pour la vidéo et la photographie

Améliorez vos résultats avec les optiques de la série L de Canon, conçues pour les vidéos et les photos haute résolution avec une réduction des reflets, des distorsions et de la variation de champ.



Prêt quand l'inspiration survient

Concentrez-vous sur la créativité avec un objectif qui inspire confiance. L'autofocus Nano USM garantit la netteté des sujets à grande vitesse, tandis que la conception robuste vous offre la tranquillité d'esprit dans les conditions difficiles.

GAMME DE PRODUITS



RF 24-105mm F4L IS USM



RF 28-70mm F2.8 IS STM



RF 20-50mm F4L IS USM PZ

FONCTIONS OPTIQUES/ CARACTÉRISTIQUES

Taille d'image	Plein format
Distance focale équivalente 35 mm (mm)	-
Angle de champ (horizontal, vertical, diagonal)	84° - 40° 62° - 27° 94° - 46°
Construction de l'objectif (éléments/groupes)	-
Optiques spécifiques	2 éléments asphériques GMo 3 éléments UD
Fonctionnalités spéciales	Zoom motorisé interne avec acquisition à plusieurs vitesses
Nombre de lamelles du diaphragme	9
Ouverture minimale	22
Distance de mise au point minimale (m)	0,24
Agrandissement maximal (x)	0,14 (à 20 mm) 0,33 (à 50 mm)
Bague de réglage	Oui
Stabilisateur d'image optique (OIS) ¹	6,0 vitesses
Stabilisateur d'image intégré au boîtier (IBIS) x stabilisateur d'image optique (OIS) ²	Norme CIPA-2024: 8,0 vitesses au centre et 8,0 vitesses en coin
Moteur AF	USM
Revêtements	ASC, Super Spectra
Fluorine	Oui

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Résistance à la poussière/à l'humidité ⁴	Oui
Revêtement extérieur	-
Diamètre du filtre (mm)	67
Diamètre x longueur max. (mm) ³	79,9 x 98,4
Poids (g)	420

ACCESSOIRES

Bouchon d'objectif	E-67 II
Pare-soleil	EW-73H
Mallette/étui	LP1219
Bouchon arrière	Bouchon anti-poussière de l'objectif RF
Compatibilité multiplicateurs	Non compatible
Autres accessoires	-

Notes de bas de page :

- ^[1] Testé conformément à la norme CIPA-2024 (dans les directions de lacet et de tangage à une distance focale maximale, avec un EOS R8)
- ^[2] Testé conformément à la norme CIPA-2024 (dans les directions de lacet et de tangage à une distance focale maximale, avec un EOS R1)
- ^[3] Dimensions de l'objectif rétracté
- ^[4] Les objectifs résistants à la poussière/à l'humidité sont équipés d'un joint en caoutchouc sur la monture de l'objectif, ce qui peut causer une légère abrasion de la monture de l'appareil. Cela n'affecte aucunement les performances de l'objectif ou de l'appareil.

ZOOM MOTORISÉ. INTÉGRÉ.

RF 20-50mm F4L IS USM PZ

Le RF 20-50mm F4L IS USM PZ est un objectif plein format à zoom motorisé interne destiné aux créateurs de contenu, avec une distance focale plus large que la normale et un mécanisme innovant pour basculer instantanément entre un zoom servo fluide et un zoom manuel précis.



Date de commercialisation : juin 2026

Informations sur le produit

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
RF 20-50mm F4L IS USM PZ CH Premium	7286C007AA	8714574690445

Accessoires optionnels

Nom de l'accessoire	Code Mercury	Code EAN
BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE DE L'OBJECTIF RF	2962C001AA	4549292115604
BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE DE L'OBJECTIF RF II *NOUVEAU	7464C001AA	4549292255454
ÉTUI D'OBJECTIF LP1219	2791A001CA	4960999470832
PARE-SOLEIL EW-73H	7024C001AA	4549292245646
BOUCHON D'OBJECTIF E-67 II	6316B001AA	4960999845869

ZOOM MOTORISÉ. INTÉGRÉ.

RF 20-50mm F4L IS USM PZ

Le RF 20-50mm F4L IS USM PZ est un objectif plein format à zoom motorisé interne destiné aux créateurs de contenu, avec une distance focale plus large que la normale et un mécanisme innovant pour basculer instantanément entre un zoom servo fluide et un zoom manuel précis.



Dimensions / Informations logistiques

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids net (kg)	Poids brut (kg)
RF 20-50mm F4L IS USM PZ CH Premium	7286C007AA	EA	Unité	1	13,65	13,65	26,5	0,573	0,791
		CT	Carton	6	43	29,2	34,9	-	5,62
		EP	Palette Europe	108	120	80	117,7	-	116,16
			Couches par palette	3					
			Cartons par couche	6					
			Produits par couche	36					

ZOOM MOTORISÉ. INTÉGRÉ.

Le RF 20-50mm F4L IS USM PZ est un objectif plein format à zoom motorisé interne destiné aux créateurs de contenu, avec une distance focale plus large que la normale et un mécanisme innovant pour basculer instantanément entre un zoom servo fluide et un zoom manuel précis.

RF 20-50mm F4L IS USM PZ



Contenu de la boîte

RF 20-50mm F4L IS USM PZ

- OBJECTIF RF 20-50mm F4L IS USM PZ
- BOUCHON D'OBJECTIF E-67II
- BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE DE L'OBJECTIF RF
- PARE-SOLEIL EW-73H
- ÉTUI D'OBJECTIF LP1219
- Manuel

