



NIKKOR Z | S-Line

800 mm 1:6,3 VR S

UNFASSBARE REICHWEITE.
BESONDERS LEICHT.

Erleben Sie die Freiheit eines leichten Superteleobjektivs mit hervorragender Bildqualität. Das Z-Vollformatobjektiv bietet eine Brennweite von 800 mm und ist so leicht, dass es ohne Stativ verwendet werden kann. Ob in Fotos oder Videos, die Dynamik entfernter Motive kommt in faszinierender Klarheit greifbar nahe.

FUNKTIONEN

PROFESSIONELLES 1:6,3 SUPER-TELEZOOM

Von Vögeln bis hin zu Wildtieren, Flugzeugen, Motor- und Wintersport – mit diesem 800-mm-Objektiv der S-Serie fotografieren Sie auch aus großer Entfernung flüssig und leise. Sie können die Reichweite mit Z-Telekonvertern noch vergrößern: auf 1120 mm oder 1600 mm.

GERINGERES GEWICHT. WEITER KOMMEN. FOTOGRAFIEREN AUS DER HAND

Dieses Objektiv ist ca. 2,3 kg leichter und 16 % kürzer als sein F-Bajonett-Gegenstück. Nehmen Sie es vom Stativ ab und erweitern Sie Ihre kreativen Möglichkeiten durch stabiles Fotografieren aus der Hand.

AUSGEWOGENE HANDHABUNG

Der Schwerpunkt des Objektivs liegt näher am Kameragehäuse. Dadurch wird das Schwenken und Anhalten erleichtert. Verfolgen Sie mit Leichtigkeit Motive, die sich unvorhersehbar bewegen – daran war bei dieser Brennweite bisher nicht zu denken.

GESTOCHEN SCHARF

Eine Phasen-Fresnel-Linse (PF) verkürzt den Strahlengang und Nikons Nanokristallvergütung reduzieren Geisterbilder und Streulicht erheblich. ED- und SR-Glassorten minimieren Farbfehler von der Bildmitte bis zum Bildrand.

SCHNELL, GLEICHMÄSSIG, ZUVERLÄSSIG

Der AF ist außergewöhnlich gleichmäßig, präzise und leise. Die Motiverfassung ist rasend schnell und die Verfolgung ist hartnäckig. Dank des eingebauten Bildstabilisators gelingen verwacklungsfreie Aufnahmen. Synchro-VR ermöglicht eine Korrektur um bis zu 5,5 Lichtwertstufen

ANPASSBARE STEUERUNG

Weisen Sie den L-Fn Tasten und dem lautlosen Einstellring Funktionen zu. Mit der Speichertaste können Sie Entfernungseinstellungen speichern.¹

LEISTUNGSSTARKE ABDICHTUNGSTECHNOLOGIE

Die Abdichtung aller beweglichen Teile hält Staub und Feuchtigkeit fern. Eine Gummidichtung am Bajonett schützt sowohl das Objektiv als auch die Kamera.²

¹ Die Speichertaste kann nach einem Firmware-Update aktiviert werden.

² Eine Staub- und Spritzwasserfestigkeit des Objektivs kann nicht in allen Situationen und unter allen Bedingungen garantiert werden.



NIKKOR Z 800 mm 1:6,3 VR S

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR



AUFSCIEBBARER OBJEKTIV-
ABDECKUNG LC-K106



GEGENLICHTBLENDE HB-104



HINTERER DECKEL LF-N1



OBJEKTIVBEUTEL CL-L3



TRAGERIEMEN LN-3

CAPTURE TOMORROW



TECHNISCHE DATEN NIKKOR Z 800 mm 1:6,3 VR S

Typ	Nikon-Z-Bajonett
Format	FX-FORMAT
Brennweite	800 mm
Lichtstärke	1:6,3
Kleinste Blende	32
Optischer Aufbau	22 Linsen in 14 Gruppen (einschließlich 3 ED-Glas-Linsen, 1 SR-Glas-Linse, 1 PF-Linse, Linsen mit Nanokristallvergütung und eine Frontlinse mit Fluorvergütung)
Bildwinkel	FX-Format: 3° 10'; DX-Format: 2°
Fokussiersystem	Innenfokussierung
Naheinstellgrenze	5 m (gemessen ab Sensorebene)
Maximaler Abbildungsmaßstab	1:6,3
Bildstabilisierung	Bewegliche Linsengruppe mit Schwingspulenmotoren (VCMs)
Anzahl der Blendenlamellen	9 (Blendenöffnung mit abgerundeten Lamellen)
Blendenbereich	1:6,3 bis 1:32
Vergütung	Nanokristallvergütung; Fluorvergütung
Durchmesser x Länge (ab Bajonettauflage)	ca. 140 mm x 385 mm (maximaler Durchmesser × ab Bajonettauflage bis Vorderkante Objektiv)
Gewicht	ca. 2385 g
Autofokus	Ja
Innenfokussierung	Ja
Fokussierung	Autofokus, manueller Fokus
Schalter für Fokusbegrenzung	Zwei Positionen: FULL (∞ bis 5 m) und ∞ bis 10 m
Mitgeliefertes Zubehör	Aufschiebbare Objektivabdeckung LC-K106 (vordere Abdeckung), Objektivdeckel LF-N1 (hinterer Deckel), Gegenlichtblende HB-104, Trageriemen LN-3, Objektivbeutel CL-L3
EAN-Code	4960759909091
Materialcode	JMA502DA

Nikon haftet nicht für Fehler in dieser Broschüre. Das Erscheinungsbild dieses Produkts, technische Daten und Leistungsmerkmale können ohne Ankündigung geändert werden. April 2022. © Nikon Corporation.



© Z 9 © Eoin Whitehead

CAPTURE TOMORROW

NIKKOR Z | S-Line
800 mm 1:6,3 VR S

800 MM | HANDLICH | TELEKONVERTER KOMPATIBEL | S-SERIEN-QUALITÄT |
NANOKRISTALLVERGÜTUNG

