



# NIKKOR Z | S-Line

## 800 mm f/6.3 VR S

PLUS LOIN. PLUS LÉGER.

**Gagnez en liberté avec un super téléobjectif léger doté d'une qualité d'image exceptionnelle. Cet objectif plein format de la gamme Z vous offre une portée de 800 mm, et la légèreté de son boîtier vous permet de le manier sans trépied. En photo comme en vidéo, révélez tout le dynamisme de vos sujets éloignés avec une clarté saisissante.**

### CARACTÉRISTIQUES

#### SUPER TÉLÉOBJECTIF PROFESSIONNEL F/6.3

Des oiseaux aux animaux sauvages, en passant par les avions, les sports mécaniques et les sports d'hiver, cet objectif 800 mm de la série S vous permet de réaliser des photographies à grande distance, de manière fluide et silencieuse. Vous pouvez étendre la portée à 1120 mm ou 1600 mm avec les téléconvertisseurs Z.

#### VOYAGEZ LÉGER. PARTEZ PLUS LOIN. PHOTOGRAPHIEZ À MAIN LEVÉE.

Cet objectif est 16 % plus court et pèse environ 2,3 kg de moins que son homologue à monture F. N'hésitez pas à enlever le trépied et à élargir le champ des possibles en matière de créativité grâce à la prise de vue stable à main levée.

#### PRISE EN MAIN ÉQUILIBRÉE

Le centre de gravité de l'objectif est plus proche du boîtier de l'appareil photo, ce qui permet de réaliser des panoramiques filés et de s'arrêter en douceur. Suivez le sujet, même s'il bouge de façon imprévisible, avec une fluidité inédite à cette focale.

#### NETTÉTÉ ABSOLUE

Une lentille de Fresnel de forme spéciale et le traitement nanocristal réduisent considérablement les images fantômes et les lumières parasites. Les lentilles en verre ED et SR limitent les aberrations chromatiques du centre vers les bords de l'image.

#### RAPIDE, FLUIDE, STABLE

L'autofocus est exceptionnellement fluide, précis et silencieux. L'acquisition du sujet est ultra rapide et le suivi très performant. La fonction VR optique intégrée à l'objectif assure la stabilité des prises de vue. La fonction VR Synchro, quant à elle, permet de gagner jusqu'à 5,5 vitesses d'obturation.

#### RÉGLAGE PERSONNALISABLE

Attribuez des fonctions aux commandes L-Fn et à la bague de réglage silencieuse. Utilisez la commande MEMORY-SET pour enregistrer les distances de mise au point<sup>1</sup>.

#### RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES RENFORCÉE

Tous les composants amovibles sont hermétiques pour protéger l'objectif de la poussière et de l'humidité, et le joint en caoutchouc sur la monture d'objectif protège à la fois l'objectif et l'appareil photo<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> La commande MEMORY-SET peut être activée après une mise à jour du firmware.

<sup>2</sup> L'objectif n'est pas garanti comme étant protégé contre les poussières et l'intrusion d'eau dans toutes les situations, ni en toutes circonstances.



NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S

### ACCESSOIRES FOURNIS



PROTECTION D'OBJECTIF AVANT SOUPLE LC-K106



PARASOLEIL HB-104



BOUCHON ARRIÈRE LF-N1



ÉTUI POUR OBJECTIF CL-L3



COURROIE LN-3

CAPTURE TOMORROW\*



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S

Type	Monture Z de Nikon
Format	FX
Focale	800 mm
Ouverture maximale	f/6.3
Ouverture minimale	f/32
Construction optique	22 lentilles en 14 groupes (dont 3 lentilles en verre ED, 1 lentille SR, 1 lentille de Fresnel, des lentilles avec traitement nanocrystal et une lentille avant traitée au fluor)
Angle de champ	Format FX : 3° 10' ; format DX : 2°
Système de mise au point	Système de mise au point interne
Distance minimale de mise au point	5 m (mesurés à partir du plan focal)
Rapport de reproduction maximal	0,16x
Réduction de vibration	Décentrement à l'aide de moteurs à bobine acoustique (VCM)
Nombre de lamelles de diaphragme	9 (diaphragme circulaire)
Plage des ouvertures	f/6.3 à 32
Traitements	Traitement nanocrystal, traitement au fluor
Diamètre × longueur (à partir de la monture d'objectif)	Environ 140 mm × 385 mm (diamètre maximal × distance entre l'extrémité de l'objectif et le plan d'appui de la monture d'objectif de l'appareil photo)
Poids	Environ 2385 g
Autofocus	Oui
Mise au point interne	Oui
Mise au point	Automatique, manuelle
Commutateur de limite de mise au point	Deux positions : FULL (∞ à 5 m) et ∞ à 10 m
Accessoires fournis	Protection d'objectif avant souple LC-K106, bouchon d'objectif (arrière) LF-N1, parasoleil HB-104, courroie LN-3, étui pour objectif CL-L3
Code EAN	4960759909091
Code article	JMA502DA

Nikon ne peut être tenu pour responsable des éventuelles erreurs contenues dans cette brochure. L'apparence, les caractéristiques et les performances de ce produit sont modifiables sans préavis. Avril 2022. © Nikon Corporation.



Z 9 © Eoin Whitehead

CAPTURE TOMORROW\*

NIKKOR Z | S-Line  
800 mm f/6.3 VR S

800 MM | PORTABLE | COMPATIBLE AVEC DES TÉLÉCONVERTISSEURS | QUALITÉ SÉRIE S |  
TRAITEMENT NANOCRISTAL

