



## Zoom grand angle à grande ouverture Premium

### ES12035E

LEICA DG VARIO-ELMARIT  
12-35mm (équivalent à 24-70mm) /  
F2.8  
H-ES12035E  
EAN 5025232943104  
Numéro de tarif douanier 90021100900  
Pays d'origine Japon (JP)

Le LEICA H-ES12035E couvre une plage de zoom du grand angle jusqu'au téléobjectif portrait avec une ouverture continue de F2.8. Il est recommandé comme objectif universel pour la photographie de voyage ou pour les reportages, même dans des mauvaises conditions lumineuses. Sa construction compacte, protégée contre la poussière, les projections d'eau et le froid est idéale pour une utilisation active et mobile. La capacité macro de l'objectif est impressionnante, la distance minimale étant de seulement 15 cm pour le grand angle. En combinaison avec un appareil photo LUMIX G avec protection contre la poussière et les projections d'eau, vous pouvez utiliser l'objectif par presque n'importe quelle météo pour laisser libre cours à votre créativité.

**Qualité supérieure** – Objectif LEICA DG VARIO-ELMARIT

**Ouverture maximum** – ouverture F2.8 sur toute la plage

**Construction de l'objectif** – 14 éléments répartis 9 groupes (4 objectifs asphériques, 1 objectif ED, 1 objectif HR)

**Distance focale minimum** – 15 cm / facteur de zoom 0,21x (équivalent à un appareil photo 0,42x)

**Design robuste** – résistant à la poussière, aux projections d'eau et au froid

**Compact et léger** – seulement 7,4 cm de long, avec un poids de 306 g

## LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-35mm / F2.8 ASPH. / POWER O.I.S.

RACCORD	Micro Four Thirds
FOCALE	12-35 mm ( équivaut à 24-70mm)
OUVERTURE MAXIMUM	F2.8
OUVERTURE MINIMUM	F22
ANGLE DE VUE DIAGONAL	84° (grand angle) - 34°(téléobjectif)
TYPE D'OUVERTURE	Obturateur à 7 lamelles / ouverture circulaire du diaphragme
DISTANCE MINIMUM DE MISE AU POINT	15 cm (pour 12-17 mm) / 25 cm (pour 35 mm)
ÉCHELLE	0,21x / 0,42x (équivalent) pour une focale de 17 mm
STABILISATION D'IMAGE	Stabilisateur optique (Power OIS) / compatible Dual IS
CONSTRUCTION DE L'OBJECTIF	14 éléments répartis en 9 groupes (4 objectifs asph., 1 objectif UED, 1 objectif HR, Nano Surface Coating)
PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE/LÉS PROJECTIONS D'EAU/LE FROID	Oui / Oui / Oui (-10 °C à 40 °C)
TAILLE DU FILTRE	58 mm
DIMENSIONS	74 x 68 mm
POIDS	env. 306 g
DIMENSIONS/POIDS EMBALLAGE	11 x 11 x 16 cm / 645 g
ACCESSOIRES STANDARD	Cache pour objectif, cache arrière, pare-soleil, étui pour objectif